

ANTEO® BASIC Produktinformatie

ALGEMEEN

De model serie ANTEO® voldoet aan de DIN EN 1335. Daarbij zijn alle modellen uit de serie voorzien van onderstaande certificaten, getest bij de TÜV-Rheinland

- Ergonomie
- Blue Angel
- GS-Zekerheid



Verdere certificaten:

- „Offi-Label“
- Office Products Award 2011
- Quality Office

ARMLEGGERS

- Hoogte instelbaar 10 cm
- Zonder gereedschap in breedte 8 cm instelbaar
- Gemakkelijk toevoegbaar en afneembaar

5D ARMLEGGERS NR. 55 NPR

- Instellingen zoals AL nr. 54
- Houder polyamide zwart
 - 360° draaibaar

4D ARMLEGGERS NR. 54

- Houder aluminium gepolijst
- Armpad instelbaar:
 - diepte 5,5 cm
 - 30° draaibaar in iedere richting

4D ARMLEGGERS NR. 53

- Instellingen zoals AL nr. 54
- Houder polyamide zwart

2D ARMLEGGERS NR. 51

- In hoogte en breedte instelbaar
- Houder polyamide zwart

2D ARMLEGGERS NR. 07

- In hoogte en breedte instelbaar
- Houder polyamide zwart

HOOFDSTEUN

Optioneel leverbaar, in hoogte instelbaar en kantelbaar

- Met leder gestoffeerd
- Met stof gestoffeerd

RUGLEUNINGEN

- **NETWORK**
- **SLIMLINE PLUS**
- **ARUBA TUBE**
- Optioneel zonder KÖHL-lendensteun KBS®

GASVEER

Onderhoudsvrije veiligheidsgasveer, volgens DIN 4550

- Behuizing zwart
- Optioneel:
 - Mechanische diepte vering MTF, behuizing verchromd, vet afstrijking voor gasveer
 - Zithoogte 510 – 640 mm, behuizing zwart
 - Zithoogte 400 – 540 mm volgens NPR 1813, behuizing zwart

KRUISVOET

- Glasvezel versterkt polyamide, kleur zwart
- Optioneel: aluminium hoogglans gepolijste kruisvoet

WIELEN

Gewichtsafhankelijke, onderhoudsvrije geremde zwarte wielen, volgens DIN EN 12529,

- Wielen met afdekking
 - Voor zachte of harde ondergrond
- Universele wielen met chroom accent
- Zonder gereedschap verwisselbaar
- Optioneel: transport bescherming

ZITSTOFFERING

- 60 kg/m³ FCKW-vrij vormschuim
- Stoffen worden ongelijmd op comfortvlies gestoffeerd voor optimale regulatie van lucht en vocht gestoffeerd

ANTEO® UP

- Zitting met gereedschap te verwisselen
 1. AIR-SEAT met all-round zijprofiel
 2. SOFT-zitting met all-round zijprofiel

ANTEO® BASIC

- Zitting zonder gereedschap te verwisselen
 1. AIR-SEAT met zijprofiel
 2. Comfort-zitting met gestikt zijprofiel
 3. Comfort-zitting zonder zijprofiel

MECHANIEK

MULTIFUNCTIONEEL-SYNCHROON-MECHANIEK

- Extra zitneig instelling van -4°
- Synchroonvrijgave met een openingshoek van 1:3
- Meervoudige vergrendeling rugleuning (4 standen) met instelbeveiliging

ANTEO® BASIC

- Mechaniek 5300 behuizing aluminium mat geborsteld
- Optioneel: schuifzitting (5 cm)
- Instelbare tegendruk van 50 – 120 kg

AUTO-SYNCHROON-MECHANIEK

ANTEO® BASIC

- Mechaniek 5000 behuizing zwart
- Zonder zitneig instelling
- Optioneel: zonder schuifzitting (5 cm)
- Automatische gewichtsinstelling met fijnafstelling

Technische gegevens

	Hoogte	Dikte	Breedte	Diepte	Kwaliteit	Gewicht
Zonder armleggers PA-kruisvoet zwart						
met rugleuning 63 cm	1055 – 1175 mm	–	710 mm	730 – 830 mm	–	15,6 kg
met rugleuning 55 cm	975 – 1095 mm	–	710 mm	730 – 800 mm	–	11,6 kg
Materiaal informatie voor ECO-Taxe (FR)						Kunststof > 50%
Rugleuning 63 cm	630 mm**	–	430 mm	–	–	–
Stoffering 63 cm	610 mm	–	–	–	–	–
Rugleuning 55 cm	550 mm**	–	430 mm	–	–	–
Stoffering 55 cm	530 mm	–	–	–	–	–
Hoofdsteun*						
met rugleuning 63 cm	800 – 880 mm**	–	–	–	–	+ 0,60 kg
met rugleuning 55 cm	740 – 800 mm**	–	–	–	–	+ 0,60 kg
Stoffering	140 mm	35 mm	280 mm	–	–	–
KÖHL-lendensteun KBS®*	120 – 220 mm	–	–	30 mm	–	+ 0,10 kg
Zitting	415 – 535 mm	–	–	–	–	–
Stoffering	–	50 mm	480 mm	430 mm	60 kg/m ³	–
	Hoogte	Dikte	Breedte	Diepte	Functionies	Gewicht
Armleggers						
Nr. 54	190 – 290 mm**	–	440 – 520 mm	140 – 195 mm***	–	+ 3,50 kg
Nr. 53	190 – 290 mm**	–	440 – 520 mm	140 – 195 mm***	–	+ 3,20 kg
Nr. 51	190 – 290 mm**	–	440 – 520 mm	170 mm***	–	+ 3,00 kg
Nr. 07	190 – 290 mm**	–	440 – 520 mm	150 mm***	–	+ 3,00 kg
Multifunctioneel-synchroon-mechaniek						
Zitneig	–	–	–	–	tot – 4°	–
Rugneig	–	–	–	–	tot 120°	–
Schuifzitting*	–	–	–	50 / 420 – 470 mm	–	–
Tegendruk M 5300	–	–	–	–	50 – 120 kg	–
Kruisvoet						
Aluminium gepolijst of zwart poeder coating	–	–	–	–	–	+ 0,50 kg
Polyamide PA	–	–	–	–	–	–

* Optioneel ** Afstand tot zitting *** Afstand tot voorkant van de zitting