

## Labelprinters voor grootformaat labels

Ideaal voor magazijnen en logistieke afdelingen waar verzendlabels met barcodes tot 103 mm worden gebruikt



	QL-1100	QL-1110NWB
101,6 mm print breedte	●	●
Ingebouwde P-touch Editor Lite labelontwerp-software	●	-
USB aansluiting	●	●
USB host aansluiting voor externe apparaten	●	●
Draadloze netwerkverbinding IEEE 802.11b/g/n Wi-Fi	-	●
Bekabelde netwerkaansluiting	-	●
Bluetooth inclusief iPhone/iPad/Android ondersteuning	-	●
Geheugen voor P-touch sjablonen	99	255
Sjablonen op afstand updaten via FTP	-	●

	QL-1100	QL-1110NWB
<b>Meegeleverde items</b>		
In de verpakking	Printer Voorgestante grote verzendlabels (41 labels) Doorlopende labelrol - breedte 62 mm (8,1 meter) USB kabel Netsnoer Documentatie	

<b>Printen</b>	
Print technologie	Direct thermal
Print resolutie	300 x 300 dpi
Maximale afdruksnelheid *	110 mm/sec
Labelbreedtes	12 mm - 103,6 mm
Maximale printbreedte	101,6 mm
Minimale labellengte	25,4 mm
Maximale labellengte	3 meter (Windows)   3 meter (macOS)   1 meter (P-touch Editor Lite / iPrint&Label)
Media sensor type	Reflectie
Automatisch snijmechanisme	Ja (volledig doorsnijden / guillotine type)
labeltypen	DK rollen (DK voorgestante labels / DK doorlopende labelrollen)

<b>Bedieningspaneel</b>	
Display	-
Knoppen	aan-uit / doorvoer / afsnijden / P-touch Editor Lite
	aan-uit / doorvoer / afsnijden / Bluetooth / Wi-Fi / WPS Setup

<b>Verbindingen</b>	
USB	USB versie 2.0 full-speed (type B)
USB host aansluiting	Ja
	Ja (HID class)
Bluetooth	-
	Bluetooth 2.1+EDR
Bluetooth profielen	-
	SPP (Serial Port Profile) OPP (Object Push Profile) BIP (Basic Imaging Profile) HCRP (Hard Copy Cable Replacement Profile)
iOS en Android ondersteuning	-
	Ja (inclusief MFi)
Bekabelde netwerkaansluiting LAN	-
	10/100 BASE-TX bekabelde LAN
Bekabelde LAN beveiliging	-
	EAP-FAST, PEAP, EAP-TTLS, EAP-TLS, EAP-MD5
Draadloze netwerkaansluiting WLAN	-
	IEEE802.11b/g/n
Draadloze LAN beveiliging	-
	WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), LEAP (CKIP), EAP-FAST (TKIP/AES), PEAP (TKIP/AES), EAP-TTLS (TKIP/AES), EAP-TLS (TKIP/AES)
Wi-Fi Direct	-
	Ja
Airprint	-
	Ja

<b>Geheugen</b>	
Intern (voor labelsjablonen)	6 MB
Locaties (voor labelsjablonen)	99
	255

<b>Milieu</b>	
Stroomvoorziening	220-240V AC interne stroomvoorziening
Energy Star certificering	Ja

<b>Maten en gewichten</b>	
Afmeting	170 (b) x 222 (h) x 151 (d) mm
Gewicht	1,71 kg
	1,73 kg

	QL-1100	QL-1110NWB
<b>Software en firmware</b>		
Ondersteunde besturingssysteem  (Ga voor de meest recente info over ondersteuning en downloads naar: <a href="http://support.brother.com">http://support.brother.com</a> )	Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10 macOS v10.11/10.12/10.13  Alleen via USB: Android 4.4 of hoger (iPrint&Label app) Android 4.4 of hoger (Android SDK)	Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10 Microsoft® Windows Server® 2008/2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 macOS v10.11/10.12/10.13 iOS 10/11 (iPrint&Label app) iOS 7/8/9/10/11 (iOS SDK) Android 4.4 of hoger (iPrint&Label app) Android 4.4 of hoger (Android SDK)
Ondersteuning labelontwerp-software	P-touch Editor (Windows/Mac) Add-In voor Microsoft Word/Excel/Outlook P-touch Editor Lite (Windows/Mac) iPrint&Label (Android alleen via USB kabel)	P-touch Editor (Windows/Mac) Add-In voor Microsoft Word/Excel/Outlook iPrint&Label (iOS/Android) P-touch Editor Lite LAN (Windows)
Beschikbaarheid SDK (ga voor meer info naar: <a href="http://www.brother.eu/developer">http://www.brother.eu/developer</a> )	b-PAC (voor Windows) Android SDK (alleen via USB kabel)	b-PAC (voor Windows) iOS SDK Android SDK
Ondersteunde printer commando's	ESC/P P-touch Template Raster	ZPLII emulatie (op aanvraag) ESC/P P-touch Template Raster
Sjablonen updaten via FTP	-	Ja
Labels verkleinen en printen (converteert automatisch A4 vellen met labels naar individuele labels)	Ja	Ja
Barcode typen (via P-touch Editor voor Windows)	CODE39, CODE128, UCC/EAN128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, ISBN-2(EAN13 AddOn2), ISBN-5(EAN13 AddOn5), Laser Barcode, POSTNET, RSS(RSS14 Standard, RSS14 Truncated, RSS14 Stacked, RSS14 Stacked Omni, RSS Limited, RSS Expanded, RSS Expanded Stacked), AztecCode, PDF417(Standard, Truncate, Micro), QR code(Model1, Model2, Micro), Data Matrix(ECC Square, ECC Rectangular), MaxiCode(Model2, Model3, Model4, Model5), IMB	
Barcode typen (via P-touch Editor voor Mac)	CODE39, CODE128, UCC/EAN128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, ISBN-2(EAN13 AddOn2), ISBN-5(EAN13 AddOn5), Laser Barcode, POSTNET, RSS(RSS14 Standard, RSS14 Truncated, RSS14 Stacked, RSS14 Stacked Omni, RSS Limited, RSS Expanded, RSS Expanded Stacked), PDF417(Standard, Truncate, Micro), QR code(Model1, Model2, Micro), Data Matrix(ECC Square, ECC Rectangular), MaxiCode(Model2, Model3, Model4, Model5), IMB	
Barcode typen (Ingebouwd in het apparaat)	CODE39, CODE128, UCC/EAN-128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13(JAN13), EAN8, GS1 DataBar(RSS)(GS1 DataBar Omnidirectional,GS1 DataBar Truncated,GS1 DataBar Stacked,GS1 DataBar Stacked Omnidirectional,GS1 DataBar Limited,GS1 DataBar Expanded,GS1 DataBar Expanded Stacked), PDF417(Standard, Truncate, Micro), QR Code(Model 1, Model 2, Micro), Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode, CODE93, POSTNET, UPC-E EXTENTION, MSI, Aztec	
Ingebouwde lettertypen	<p>Bitmap lettertypen: Helsinki, Brussels, Letter Gothic Bold, San Diego, Brougham Bitmap lettertypen formaten: 24 punten, 32 punten, 48 punten</p> <p>Outline lettertypen: Helsinki, Brussels, Letter Gothic Outline lettertypen formaten: 33 punten - 400 punten (22 formaten)</p>	