

# HP Designjet T120 ePrinter serie



Een voordelige, gemakkelijk te gebruiken, web-verbonden 610-mm (24-inch) printer met Wi-Fi interface.



## Meer waar voor uw geld.

- De voordelen van twee printers in één: met een ingebouwde lade voor vellen van A4 tot +A3 en een aan de voorzijde geladen rol produceert u prints van 210 mm (8,5 inch) tot 610 mm (24 inch) breed.
- Installeer uw printer daar waar hij nodig is en werk waar u wilt dankzij de ingebouwde Wi-Fi interface<sup>1</sup>.
- Bespaar tijd en geld: Houd controle over uw printtaken door ze in-house te printen.
- Consistente, uitstekende printkwaliteit en een hoge productiviteit – originele HP inkt produceert rijke kleuren en scherpe lijnen.

## Ontdek hoe eenvoudig grootformaat printen is met deze compacte, gebruiksvriendelijke printer.

- Plaats deze printer waar u hem nodig heeft in uw werkruimte – met een breed van 987 mm (38,9 inch) is het de kleinste in zijn klasse.
- Het handige 109-mm (4,3-inch) kleuren-touchscreen is eenvoudig te bedienen en vergemakkelijkt navigeren en printen.
- Voer uw werk snel en accuraat uit: accurate afdrukvoorbeelden zorgen dat u direct de juiste print maakt. U bespaart tijd en supplies omdat u precies ziet hoe de print zal worden.

## Print vanaf vrijwel elke locatie<sup>2</sup>.

- Met HP Designjet ePrint & Share kunt u naar uw HP Designjet ePrinter printen vanaf uw laptop, Apple® of Android™ smartphone of tablet<sup>2</sup>.
- Open en print grootformaat projecten met HP Designjet ePrint & Share<sup>2</sup> als u niet in uw studio bent.
- Sla automatisch kopieën van uw werk op naar de cloud. Ze zijn vrijwel overal toegankelijk met HP Designjet ePrint & Share<sup>2</sup>.
- E-mail projecten naar uw HP Designjet T120 ePrinter en print via de webverbinding<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> De draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point en kunnen beperkt zijn tijdens een actieve VPN-connectie. Ondersteuning voor IEEE 802.11 b/g.

<sup>2</sup> Een HP Designjet ePrint & Share account, een internetverbinding naar de printer en een aangesloten internet-compatibel apparaat zijn vereist. Als u de HP Designjet ePrint & Share mobiele app gebruikt, heeft u een compatibel Apple® iOS- of Android™-apparaat en een internetverbinding nodig. Data- of verbindingskosten kunnen van toepassing zijn. Printtijden kunnen variëren. Meer informatie is beschikbaar op [www.hp.com/go/eprintandshare](http://www.hp.com/go/eprintandshare).

# HP Designjet T120 ePrinter serie

## Technische specificaties

<b>Printen</b>	
Lijntekeningen	70 sec/pagina, 40 A1 prints per uur
Afbeeldingen in kleur	22,4 m <sup>2</sup> /uur op media met coating; 2,9 m <sup>2</sup> /uur op glanzende media
Printresolutie	Tot 1200 x 1200 dpi geoptimaliseerd
Marges (boven x onder x rechts x links)	Rol: 5 x 5 x 5 x 5 mm Vel: 5 x 17 x 5 x 5 mm
Technologie	Thermische HP inkjettechnologie
Type inkt	Inkt op kleurstofbasis (C, M, Y); op pigmentbasis (K)
Inktkleuren	4 (cyaan, magenta, geel, zwart)
Inktdruppel	5,5 pl (C, M, Y); 12 pl (K)
Afgegeven volume printcartridge	HP 711 inktcartridge: zwart (80 ml); zwart (38 ml); cyaan, magenta, geel (29 ml)
Spuitmondjes	1376
Printkoppen	1 (cyaan, magenta, geel, zwart)
Lijnaccuratesse	+/- 0.1% Lijnaccuratesse, noot: ± 0,1% van de gespecificeerde vectorlengte of ± 0,2 mm (wat groter is) bij 23 °C, 50-60% relatieve luchtvochtigheid, op A0 afdrukmedia in Presentatie of Standaard modus op HP Matte film met originele HP inkt.
Minimum lijnbreedte	0,04 mm (HP-GL/2 adresseerbaar)
Gegarandeerde minimum lijnbreedte	0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Maximum printlengte	45,7 m
Maximum printgewicht	4,1 kg
Maximale optische dichtheid	8 L* min/2,10 D
<b>Media</b>	
Verwerking	Invoer van losse vellen; rolinvoer; invoerlade; automatische mediasnijder
Typen	Bond en papier met coating (bond, met coating, extra zwaar met coating, kringloop, gewoon, helderwit), technisch papier (natural tracing, vellum), film (helder, mat), fotopapier (satijnglans, glanzend, matglanzend, premium, polypropyleen), zelfklevend (kleefrug, polypropyleen)
Gewicht	60 tot 280 gr/m <sup>2</sup> (rol/handinvoer); 60 tot 220 gr/m <sup>2</sup> (invoerlade)
<b>Formaat</b>	
CQ891A	Invoerlade: 210 x 279 tot 330 x 482 mm; handinvoer: 330 x 482 tot 610 x 1897 mm; rol: 279 x 610 mm
Dikte	Tot 0,3 mm
<b>Geheugen</b>	
Standaard	256 MB
Vaste schijf	Geen
<b>Interfacemogelijkheden</b>	
Interfaces (standaard)	Fast Ethernet (100Base-T); Hi-Speed USB 2.0-gecertificeerd; WiFi
Interfaces (optioneel)	Compatibele HP Jetdirect printservers
Printertalen (standaard)	HP PCL 3 GUI, JPEG
Meegeleverde drivers	HP PCL 3 GUI driver voor Mac OS X en Windows®
<b>Omgevingscondities</b>	
Temperatuur, in bedrijf	5 tot 40 °C
Temperatuur, bij opslag	-25 tot 55 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	20 tot 80% rel
Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag	0 tot 95% rel
<b>Geluid</b>	
Geluidsdruk	48 dB(A), < 16 dB(A) (standby)
Geluidskracht	6,5 B(A), < 3,4 B(A) (standby)
<b>Afmetingen (b x d x h)</b>	
Printer	987 x 530 x 285 mm
Met verpakking	1141 x 620 x 415 mm
<b>Gewicht</b>	
Printer	25,5 kg
Met verpakking	30 kg
<b>Stroomverbruik</b>	
Maximum	< 35 Watt (tijdens printen), < 4,5 Watt (slaapstand), < 0,3 Watt (standby)
Voeding	Ingangsspanning (zelfinstellend): 100 – 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz), max 1200 mA

## Meegeleverd in de doos

CQ891A	HP Designjet T120 ePrinter; printkop; rolinvoeras; introductie-inktcartridges; handige naslaggids; installatieposter; opstartsoftware; netsnoer
--------	---

## Certificering

Veiligheid	EU (LVD en EN 60950-1 compatibel); Rusland (GOST)
Elektromagnetisch	Compatibel met de vereisten voor Klasse B: EU (EMC/R&TE richtlijn)
Omgeving	ENERGY STAR®; WEEE; EU RoHS; REACH; EuP; FEMP; EPEAT Bronze
ENERGY STAR	Ja

## Garantie

Eén jaar hardwaregarantie. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten.

## Bestelinformatie

### Product

CQ891A	HP Designjet T120 610-mm ePrinter
--------	-----------------------------------

### Accessoires

B3Q35A	HP Designjet T120 24-inch standaard
B3Q36A	HP Designjet T120/T520 24-inch rolinvoeras

### Inktsupplies

C1Q10A	HP 711 Designjet printkopvervangingskit
CZ129A	HP 711 zwarte inktcartridge, 38 ml
CZ130A	HP 711 cyaan inktcartridge, 29 ml
CZ131A	HP 711 magenta inktcartridge, 29 ml
CZ132A	HP 711 gele inktcartridge, 29 ml
CZ133A	HP 711 zwarte inktcartridge, 80 ml
CZ134A	HP 711 cyaan inktcartridges, 29 ml, 3-pack
CZ135A	HP 711 magenta inktcartridges, 29 ml, 3-pack
CZ136A	HP 711 gele inktcartridges, 29 ml, 3-pack

### Service en support

U1V95E - HP 3 jaar hardwaresupport op volgende werkdag voor Designjet T120 24-inch  
U1W29E - HP 3 jaar hardwaresupport binnen 4 uur, 13 x 5 voor Designjet T120 24-inch  
U1W34PE - HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag voor Designjet T120 24-inch  
U6A00PE - HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport binnen 4 uur, 13 x 5 voor Designjet T120 24-inch  
\*U1W29E/U6A00PE - Controleer de beschikbaarheid in uw land.

HP Designjet Support Services bieden oplossingen voor kritische omgevingen – installatie, uitgebreide ondersteuning, onderhoud en diverse value added services. Kijk voor meer informatie op [hp.com/go/designjet/support](http://hp.com/go/designjet/support).

Gebruik originele HP inkt en printkoppen voor een consistent hoge kwaliteit en betrouwbare prestaties met minder downtime. Kijk voor meer informatie op [hp.com/go/OriginalHPinks](http://hp.com/go/OriginalHPinks).



Bekijk HP's complete grootformaat printermediaportfolio op [globalBMG.com/hp](http://globalBMG.com/hp).

Meer informatie over HP grootformaat mediasubstraten en formaten is beschikbaar op: <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

4AA4-3326NLE Gepubliceerd in EMEA Juli 2014

