



> PRINT

ECOSYS P6035cdn

A4 KLEURENPRINTER

SNELLE KLEUREN NETWERKER.



Zeer productief en economisch, de ECOSYS P6035cdn combineert snelheid en uitstekende kleurenkwaliteit met intelligente netwerk- en veiligheidsopties en komt tegemoet aan de eisen van drukke kantoren en werkgroepen van vrijwel elke omvang. Dankzij de kosteneffectieve ECOSYS technologie met long-life componenten zorgt deze printer voor grote kostenbesparingen.

- > Tot 35 A4 pagina's per minuut in kleur en zwart-wit
- > Tijd tot eerste pagina: 6,5/7,5 seconden in zwart-wit en kleur
- > Tot en met 9.600 dpi printkwaliteit met multibit-technologie
- > High performance print controller met 1 GHz CPU
- > Standaard in- en uitvoercapaciteit van 500 vel
- > Tot 5 papierladen voor flexibele mediaondersteuning en hoge capaciteit
- > Ondersteuning voor mobiel afdrucken incl. AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print
- > Uitzonderlijk lage afdrukkosten in zijn klasse



ECOSYS staat voor ECOlogie, ECONomie en SYStemprinten. Met duurzame onderdelen zijn ECOSYS-machines ontwikkeld voor maximale duurzaamheid en minimale total cost of ownership met betrekking tot onderhoud, administratie en verbruiksmaterialen. Voor het systeem hoeft alleen de toner regelmatig vervangen te worden. Door het modulaire design kunt u werkprocesverbeterende functies naar wens toevoegen. De geïntegreerde systeemsoftware biedt langdurige netwerkcompatibiliteit. Kyocera's onderdelen met lange levensduur kosten u en het milieu minder.

Milieuvriendelijke printfuncties

Dubbelzijdig afdrukken, N-up printen, toner besparen (EcoPrint), stille modus.

KYOCERA NetViewer

KYOCERA NetViewer zorgt voor complete monitoring en besturing van alle ECOSYS-printers en digitale KYOCERA multifunctionals vanaf elke Windows[®]-pc en voorziet daarmee in een ideaal netwerkbeheer. Ook wordt hiermee ondersteuning geboden voor het gestandaardiseerde SNMP-protocol.

ECOSYS P6035cdn

ALGEMEEN

Technologie: KYOCERA ECOSYS, kleurenlaser

Bedieningspaneel: 5-regelig verlicht LCD scherm met alfa-nummeriek toetsenbord

Printsnelheid: tot 35 pagina's per minuut in A4 in kleur en zwart-wit

Resolutie: 600 x 600 dpi, ulti-bit technologie voor een afdrukkwaliteit tot 9.600 x 600 dpi

Afdrukvolume: maximaal 100.000 pagina's per maand, **Aanbevolen maandelijkse afdrukvolume:** 10.000 pagina's (60 maanden)

Opwarmtijd: circa 25 seconden na inschakeling

Tijd tot eerst pagina: circa 6,5 seconden in zwart-wit, circa 7,5 seconden in kleur

Afmetingen (B x D x H): 390 x 532 x 469,5 mm

Gewicht: circa 29 kg

Stroomvoorziening: 220/240 VAC, 50/60 Hz

Stroomverbruik:

Printen: 523 W
Stand-by: 65 W
Slaapstand: 2,1 W

Geluid (geluidsniveau ISO 7779/ISO 9296):

Printen in kleur: 51,2 dB(A) LpA
Stille modus in kleur: 48,2 dB(A) LpA
Slaapstand: onmeetbaar laag

Certificering: GS, TÜV, CE

Deze machine is gefabriceerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieुरichtlijn ISO 14001.

PAPIERVERWERKING

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van max. 0,11 mm. Gebruik papier dat is aanbevolen door KYOCERA onder normale omgevingsomstandigheden.

Invoercapaciteit: 100 vel multifunctionele lade; 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (70 x 148 mm – 216 x 356 mm) 500 vel universele papercassette ; 60 – 163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (105 x 148 – 216 x 356 mm). Maximale papiercapaciteit inclusief opties:

2.100 vel

Standaard duplexfunctie: dubbelzijdig afdrukken: 60 – 163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal

Uitvoercapaciteit: 500 vel, bedrukte zijde onder, met sensor "vol met papier"

CONTROLLER

CPU: Power PC 465S / 1 GHz

Geheugen: standaard: 512 MB RAM, maximaal 2.048 MB RAM

Standaard interface: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT) slot voor optionele interne printserver of SSD harde schijf, slot voor optionele SD/SDHC-Card

Besturingstaal: PRESCRIBE IIc

Emulatie: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print

Besturingssystemen: alle huidige Windows-besturingssystemen, Mac OS X versie 10.5 of hoger, UNIX, LINUX, evenals andere besturingssystemen op aanvraag

Lettertypes/barcodes: 93 contourlettertypes voor PCL/PostScript, 8 lettertypes voor Windows Vista, 1 bitmap font, 45 barcodes (e.g. EAN8, EAN13, EAN128) met automatisch genereren van checksums alsmede support van twee-dimensionale barcodes PDF-417 onder PRESCRIBE (PCL en andere barcodes beschikbaar als optie)

Beveiligingsfuncties: IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, Encrypted PDF Direct Print, Private Print, beveiligd printen via SSL, POP over SSL, SMTP over SSL, toegangscontrole via 100 geïntegreerde afdeling codes, Data Security Kit (E) beschermt gegevens op de optionele SSD (HDD)

Ondersteunt mobiel printen: KYOCERA Mobile Print app voor iOS and Android, AirPrint, Mopria

VERBRUIKSMATERIALEN

Capaciteit van de toner is in overeenstemming met ISO/IEC 19798

TK-5150C, TK-5150M, TK-5150Y tonerkit: cyaan, magenta, geel voor 10.000 pagina's A4

starttoner: cyaan, magenta, geel voor 5.000 pagina's A4

TK-5150K tonerkit: zwart voor 12.000 pagina's A4

Command Center RX

Via het Command Center RX kunnen verschillende instellingen worden gecontroleerd en gemanaged via de webbrowser. Bijvoorbeeld automatisch updaten van schermen, aanpassen van gebruikersschermen, inzien van afdelings- of restrictie-instellingen.

USB Host Interface voor USB Flash Memory

Documenten kunnen via de USB Host Interface rechtstreeks worden afgedrukt vanaf een USB Flash Memory (zoals een USB-stick). Bestanden in het formaat PDF, XPS, TIFF of JPEG kunnen direct op het bedieningspaneel van de printer geselecteerd worden. Hiervoor is geen computer vereist.

PROFIELEN GEBASEERD OP PROGRAMMA'S

De KX printer driver kan een directe link maken tussen een specifiek programma en een vooraf ingesteld afdrুকprofiel. U kunt instellen dat alle documenten van een gebruiker of vanuit een bepaald programma altijd in zwart-wit en dubbelzijdig worden afgedrukt, waardoor toner en papierverbruik wordt gereduceerd.

starttoner: zwart voor 6.000 pagina's A4

OPTIES

PF-5100 papercassette (maximaal 3 stuks):

500 vel; 60 – 220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

CB-5100H onderzetkast: hout met opslagruimte. Circa 39 x 53 x 50 cm (BxDxH)

CB-5100L onderzetkast: hout met opslagruimte. Circa 39 x 53 x 37 cm (BxDxH)

Geheugenupgrade: MDDR3: 1.024 MB, 2.048MB

HD-6 SSD harde schijf: 32 GB voor eenvoudig document management

HD-7 SSD harde schijf: 128 GB voor eenvoudig document management

Data security kit (E): met beveiligingsniveau EAL3

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): ondersteuning voor verschillende authenticatie sleutels beschikbaar

UG-33: ondersteuning ThinPrint

Optionele interfaces:

IB-50 Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51 Wireless LAN: 802.11b/g/n

GARANTIE

Standaard 1 jaar garantie. KYOCERA geeft op de drums en developers een garantie van 3 jaar of maximaal 200.000 pagina's (afhankelijk van welke situatie zich het eerst voordoet), mits de printer wordt gebruikt en gereinigd in overeenstemming met de onderhoudsinstructies.

KYOLIFE De on-site garantieverlenging tot 5 jaar voor printer en opties.



KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.
Bechavenue 25 – 1119 RA – Schiphol-Rijk
Tel +31(o) 20 58 77 200 – Fax +31 (o) 20 58 77 290
www.kyoceradocumentsolutions.nl – informatie@dnl.kyocera.com

* ECOSYS P6035cdn editie 06/2015 – gedrukt op chloorvrij gebleekt papier - * Specificaties kunnen zonder voorafkondiging worden gewijzigd. Informatie was bij het ter perse gaan correct. Alle andere merk- en productnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn

UW KYOCERA PARTNER