



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 2552ci

A3 KLEURENMULTIFUNCTIONAL

EEN **STERKE** EN **KLEURRIJKE** TEAMSPELER.



Bent u op zoek naar een multifunctional die naast een hoge flexibiliteit een even hoge kleurkwaliteit en intensiteit biedt? Dan is de nieuwe TASKalfa 2552ci voor u de perfecte keuze. De geavanceerde technologie staat garant voor geweldige prestaties, zowel qua documentbeheer als feitelijke productie, of u nu afdrukt, kopieert of scant. Met een breed scala aan papierverwerkingsopties en modulaire afwerkingsopties brengt deze nieuwe multifunctionele krachtpatser iedere taak tot een goed einde.

- > Tot 25 pagina's A4 per minuut in zwart-wit en kleur
- > Uitzonderlijke beeldkwaliteit dankzij geavanceerde kleurentechnologie
- > Standaard afdrukresolutie van 1.200 x 1.200 dpi, 2-bit (vergelijkbaar met 4.800 x 1.200 dpi)
- > Flexibele papierverwerkingsopties van A6 tot SRA3, voor tot wel 7.150 vel
- > Productieve afwerkingsopties, waaronder een ruimtebesparende interne finisher
- > 4 GB RAM, 32 GB SSD + optioneel 320 GB HDD aan geheugen en opslag
- > Keuze uit een extra documenttoevoer voor dubbelzijdig scannen in één doorvoer en twee toevoeropties met omkeerfunctie
- > Uitgebreide ondersteuning voor alle moderne mobiele communicatie

ALGEMEEN

Technologie: KYOCERA kleurenlaser, HyPAS™ solution platform
Touchscreen afmeting: 22,8 cm (9 inch) capacitef kleurenscherm, 15° - 90° draaibaar
Afdruksnelheid (pagina's per minuut): tot 25/12 ppm A4/A3 in kleur en zwart-wit
Resolutie: 1.200 x 1.200 dpi, 2bit depth voor printkwaliteit van 4.800 dpi equivalent x 1.200 dpi
Opwarmtijd na inschakeling: 18 seconden of minder
Tijd tot eerste pagina: 6,4 seconden of minder in zwart-wit; 8,5 seconden of minder in kleur
CPU: Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1.0 GHz
Geheugen (standaard maximaal): 4 GB RAM + 32 GB SSD optioneel 320 GB HDD
Standaard interfaces: 4 x USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT, slot voor optionele printserver, slot voor optionele SD-card, slot voor optioneel faxstelsysteem
Afmetingen (B x D x H): basissysteem: 602 x 665 x 790 mm
Gewicht: basissysteem: circa 90 kg
Stroomvoorziening: 220/240 VAC, 50/60 Hz
Stroomverbruik:
 Afdrukken: 500 W (in kleur en zwart-wit)
 Stand-by: 40 W
 Slaapstand: 0,9 W of minder
Geluid (geluidsdruk ISO 7779/ISO 9296):
 Afdrukken zwart-wit: 48,3 dB(A) LpA
 Afdrukken in kleur: 48,3 dB(A) LpA
 Stand-by: 30,1 dB(A) LpA
Certificering: GS, TÜV, CE
 Deze machine is gefabriceerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieurechtlijn ISO 14001.

PAPIERVERWERKING

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van maximaal 0,11 mm. Gebruik papier dat is aanbevolen door KYOCERA onder normale omgevingsomstandigheden.

Invoercapaciteit:
 150 vel multifunctionele lade, 52–300 g/m² (banner 135–165 g/m²), A6R–SRA3 (320 x 450 mm), tabbladen (136–256 g/m²), banner maximaal 320 x 1.220 mm; 2 x 500-vel universele papercassette, 52–300 g/m², 1^e cassette A6R tot A4R en 2^e cassette A6R tot SRA3
 Maximale invoercapaciteit met opties: 7.150 vel A4
Duplexeenschap: standaard ondersteuning voor dubbelzijdig afdrukken op de formaten A6R–SRA3 (320 x 450 mm), 64–256 g/m²
Uitvoercapaciteit: 500 vel bedrukte zijde onder, maximaal uitvoercapaciteit 4.300 vel

PRINTFUNCTIES

Controller-taal: PRESCRIBE
Emulaties: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 compatible), PDF Direct Print, XPS Direct Print en Open XPS
Besturingssystemen alle huidige Windows-besturingssystemen, MAC OS X versie 10.8 of hoger, Unix, Linux, evenals andere besturingssystemen op aanvraag
Lettertypes/barcodes: 93 contourlettertypes PCL, 136 contourlettertypes PostScript, 8 lettertypes voor Windows Vista, 1 bitmap font, 45 barcodes (e.g. EAN8, EAN13, EAN128) met automatische genereren van checksums alsmede support voor tweedimensionale barcodes PDF-417 onder PRESCRIBE (PCL en andere barcodes beschikbaar als optie)

Beveiligingsfuncties: beveiligde PDF Direct Print, IPP printen, e-mail printen, WSD print, veilig printen via SSL, IPsec, SNMPv3, snel kopiëren, controleren en vasthouden, privé afdruk, taakopslag- en takenbeheerfuncties
Ondersteunt mobiel printen: KYOCERA Mobile Print app voor iOS en Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google cloud print

KOPIEERFUNCTIES

Maximaal formaat origineel: A3
Continu kopiëren: 1–999
Zoombereik: 25–400% in stappen van 1%
Beschikbare vergrotingsverhoudingen: 5R/5E
Digitale functies: eenmaal scannen en meerdere malen kopiëren, elektronisch sorteren, 2in1 en 4in1 kopiëren, afbeelding herhaald kopiëren, paginanummering, omslagmodus, boekje kopiëren, kopiëren onderbreken, formulier-overlay, stempel- en blanco pagina verwijderen functie
Belichtingsmodus: automatisch, handmatig: 16 stappen
Beeldafstellingen: tekst + foto, tekst, foto, kaart

SCANFUNCTIES

Functionaliteit: Scan to email, Scan to FTP, Scan to SMB, Scan to USB Host, Scan to box, Network TWAIN, WSD scan
Scansnelheid: (A4, 300 dpi met DP-7110) zwart-wit en kleur 160 beelden per minuut
Scanresolutie: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bit)
Maximaal scanformaat: A3, banner tot 1.900 mm met optionele documenttoevoer
Herkenning origineel: tekst, foto, tekst + foto, geoptimaliseerd voor OCR
Bestandstypes: PDF (hoge compressie, encryptie, PDF/A), doorzoekbare PDF (optie), JPEG, TIFF, XPS, Open XPS

FAXFUNCTIES (OPTIONEEL)

Compatibiliteit: ITU-T Super G3
Modemsnelheid: maximaal 33,6 kbps
Transmissie snelheid: maximaal 3 seconden (JBIG)
Faxresolutie:
 Normaal: 200 x 100 dpi
 Fijn: 200 x 200 dpi
 Superfijn: 200 x 400 dpi
 Ultrafijn: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Maximaal formaat origineel: A3, banner tot 1.600 mm
Compressiemethode: JBIG, MMR, MR, MH
Functies: optioneel internetfaxen, netwerkfaxen, verzending draaien, ontvangst draaien, dubbelzijdig faxontvangst, geheugenontvangst, mailbox, diagnostiek op afstand, dubbele fax met tweede faxstelsysteem 12

VERBRUIKSMATERIALEN

Gemiddelde yield bij continu A4 afdrukken met 5% gemiddelde dekking.
TK-8345K tonerkit: toner zwart voor 20.000 pagina's
TK-8345C, TK-8345M, TK-8345Y tonerkits: toner cyaan, magenta, geel voor 12.000 pagina's
WT-8500 tonerafvalbak: 40.000 vel (met een gemiddelde dekking van 5% zwart-wit: kleur = 7:3)
Nietjes:
SH-10 voor de DF-7100, DF-7120, BF-730
SH-12 voor de DF-7110

OPTIES

Faxstelsysteem 12
Internet Fax Kit (A)
Scan uitbreidingskit (A): scan naar doorzoekbare PDF (embedded OCR)

Papierverwerking
DP-7100 documenttoevoer: (automatisch dubbelzijdige doorvoer), 140 vel, 35–160 g/m², A6R–banner tot 1.900 mm
DP-7110 documenttoevoer: (duplex scannen in één) 270 vel, 35–220 g/m² (simplex), 50–220 g/m² (duplex), A6R–banner tot 1.900 mm
DP-7120 documenttoevoer: (automatisch dubbelzijdige doorvoer), 50 vel, 45–160 g/m² (simplex), 50–120 g/m² (duplex) A5R–A3, banner tot 1.900 mm
PF-7100 papercassette: 2x 500 vel, 52–300 g/m², A6R–SRA3 (320 x 450 mm), folio
PF-7110 papercassette: 2x 1.500 vel, 52–300 g/m², A4, B5, letter
PF-7120 A4 side deck: 3.000 vel, 60–300 g/m², A4, B5
DT-730(B) documentenplank
DF-7110 finisher + AK-7100: hoofdduitvoer: maximaal 4.000 vel; A4 (3.000 vel met attachment BF-730); maximaal 52–300 g/m²; maximaal B5R–320 x 450 mm
 Sub lade: 200 vel A4; 52–300 g/m²; A6R–320 x 450 mm
 Sub lade (top): 100 vel; 60–300 g/m²; A6R–A4
 Nietten tot 65 vel A4 of 30 vel A3 op 3 posities, B5–320 x 450 mm
DF-7120 finisher + AK-7100: hoofdduitvoer: 1.000 vel A4, A6R–SRA3, 3 posities nietten tot 50 vel A4 of 30 vel SRA3
 Ak-7100: 100 vel; 52–300 g/m²; A6R–SRA3
 *Bridge unit AK-7100 is vereist bij gebruik van de DF-7110 en DF-7120
DF-7100 interne finisher: maximaal 500 vel A4; maximaal 52–300 g/m², A6R–SRA3; nietten tot 50 vel A4/A3 op 3 posities
PH-7C perforator voor de DF-7120/DF-7110: 2-gaten/4-gaten, 60–300 g/m², A5R–A3
MT-730(B) mailboxsorteerder voor de DF-7110: 7 vakken x 100 vel A4, 50 vel A3/B4, 60–165 g/m²
BF-730 booklet en tri-folding finisher voor de DF-7110
 Half vouwen: 52–256 g/m², A3, B4, A4R
 Bookletvouwen: maximaal 16 vel (64 pagina's, 60–90 g/m²)
 Vouwen zonder nietten: maximaal 5 vel (60–90 g/m²)
 Tri-folding: 60–105 g/m², A4R
 Multi tri-folding: 5 vel; (60–90 g/m²), 3 vel (91–105 g/m²)
JS-7100 job separator: 100 vel interne job separator, 52–300 g/m², A5R–SRA3
PH-7120: interne perforatorunit voor de DF-7100 interne finisher
Toetsenbordhouder 10
Beveiliging
Data security kit (E): overeenkomstig met ISO 15408 met beveiligingsniveau EAL3
NK-7100 nummerieke toetsenbord
USB IC Card Reader: Card Authentication Kit (B)AC
UG-33: ThinPrint ondersteuning
UG-34: Emulatie (IBM Proprietary/EPSON LQ-850/ Diablo 630)
Optionele interface
IB-35: Direct Wi-Fi Interface
IB-50: Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT
IB-51: Wireless Lan Interface
Platen cover (E)
CB-7100W: onderkast, hout
CB-7110M: onderkast, metaal



KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.
 Beechavenue 25 – 1119 RA – Schiphol-Rijk
 Tel +31(0) 20 58 77 200 – Fax +31 (0) 20 58 77 290
 www.kyoceradocumentsolutions.nl – informatie@dn1.kyocera.com

* TASKalfa 2552ci editie 09/2016 – gedrukt op chloorvrij gebleekt papier – * Specificaties kunnen zonder voor aankondiging worden gewijzigd. Informatie was bij het ter perse gaan correct. Alle andere merk- en productnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn.