

Wat in geen enkele drukke kantooromgeving mag ontbreken - een betrouwbare A4-kleurenprinter van topkwaliteit voor het afdrukken van marketingmateriaal

Met de C612 met flexibele mediaverwerking, robuuste beveiliging en lage eigendomskosten drukt u hoogwaardig marketingmateriaal af wanneer dat nodig is, ook met een krappe deadline.

In combinatie met dergelijke lage eigendomskosten maakt dit van de C612 de perfecte keuze voor elk klein tot middelgroot bedrijf.

Belangrijkste kenmerken

- Uitstekende ProQ2400 multi-level uitvoerkwaliteit in HD, met een afdrukresolutie van 1.200 x 600 dpi en een papiercapaciteit van maximaal 1.460 vel voor grotere afdruktaken
- Afdrukken op media tot 250 g/m² - zwaarder dan elke vergelijkbare printer
- Beveiligingsfuncties beschermen gevoelige informatie en intellectueel eigendom
- Sjablonen en documenten op het apparaat opslaan zodat alle gebruikers zonder verificatie kunnen afdrukken (Shared Print)
- Compatibel met Citrix XenApp 7.6 - ideaal voor virtuele netwerkomgeving



Eenvoudige installatie, gebruiksvriendelijk, en probleemloos eigenaarschap

- Gemakkelijk te installeren en mee te werken
- Als er nieuwe functies beschikbaar zijn, kunt u het apparaat via de OKI-portal updaten



Belangrijke beveiligingsfuncties

- Documenten blijven vertrouwelijk met Private Print en de optionele Card Release#, zodat gebruikers alle afdruktaken kunnen bekijken voordat ze selecteren welke moeten worden afgedrukt
- Naleving van Internet Protocol Security (IPSec), waardoor documenten veilig worden verzonden en ontvangen



Geavanceerde connectiviteit

- De functie Wireless Direct biedt veilige, simultane verbinding met bekabelde en draadloze netwerken
- Gigabit Ethernet maakt snelle overdracht mogelijk van grote bestanden in kleur via het netwerk
- Geschikt voor Google Cloud Print 2.0, zodat u ook onderweg kunt afdrukken
- Optionele draadloze LAN-module beschikbaar

Besparing van kosten en energie

- Marketingmateriaal intern afdrukken, dankzij de uitstekende afdrukkwaliteit en het flexibele mediagebruik
- In de diepe slaapstand wordt energie bespaard, met de modus Automatisch uitschakelen wordt het energieverbruik van de printer automatisch teruggebracht naar minder dan 0,5 W wanneer het apparaat niet in gebruik is
- Met het oog op kostenbesparing wordt in de tonerbesparingsmodus het tonergebruik beperkt bij het afdrukken van concepten of interne documenten
- Dubbelzijdig afdrukken vermindert papiergebruik (optioneel op C612n)
- Gratis recyclingprogramma voor verbruiksmaterialen
- Met LED-technologie - dit betekent geen bewegende onderdelen en dus een langere levensduur

A4	✓
Kleur/zwart-wit	✓
Netwerkfunctionaliteit/dubbelzijdig afdrukken	✓
A6 afdrukken tot 1321 mm, max. 250 g/m ²	✓
1 - 20 gebruikers	✓

C612 - kleuren- en zwart-witprinter

PRINTER	
Afdruksnelheid A4	A4: 34 ppm kleur, 36 ppm zwart-wit
Tijd tot eerste afdruk	9 seconden kleur, 8 seconden zwart-wit
Opwarmtijd	Tot 60 seconden na aanzetten en tot 35 seconden vanuit spaarstand
INTERFACE EN SOFTWARE	
Connectiviteit	USB 2.0-apparaat, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, Wireless IEEE802.11a/b/g/n (optioneel)
Printertalen	PCL6 (XL3.0), PCL5c, PostScript 3 (emulatie), PDF v1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSO-N-FX), XPS
Netwerk en protocollen	Alle gangbare netwerkprotocollen worden ondersteund via ethernetkaart met interne webserver voor installatie en beheer van printer en netwerkkaart. TCP/IP v4&v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNTp, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud Print, Wireless IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise
Compatibele besturingssystemen¹	Windows Vista (32-bit en 64-bit) / Server 2008 (32-bit en 64-bit) / Windows 7 (32-bit en 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Windows 8 (32-bit en 64-bit) / Server 2012 (64-bit) / Windows 8.1 (32-bit en 64-bit) / Server 2012 R2 (64-bit) / Windows 10 (32-bit en 64-bit); Linux PPD; Mac OS X 10.8.5 tot 10.11
Geavanceerde netwerken en beveiliging	IPv6, 802.1x-verificatie, SNMPv3, SSL/TLS HTTPS-codering, Secure Print², Secure Erase², MAC filtering, IP filtering, IPSec
Hulpprogramma's¹	Template Manager³, Color Correct, OKI LPR³, Color Swatch Utility³, smart PrintSuperVision³, Print Job Accounting Client, Web Driver Installer³, Network Card Setup⁴, Configuration Tool³, PS Gamma Adjuster, PDF Direct Print³, Firmware Update Tool, Profile Assistant⁵
LETTERTYPEN	
Ondersteunde lettertypen	Schaalbaar: 87 PCL-lettertypen en 80 PostScript-lettertypen, BCL Bitmap-lettertypen: LinePrinter, OCR-A/B; USPS ZIP-barcode
Barcode	10 soorten met één dimensie met 26 variaties: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, Code 39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET; 2 soorten van twee afmetingen: PDF417, QR-code
AFDRUKKWALITEIT	
Resolutie	ProQ2400-multileveltechnologie, 1.200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Technologie	Automatische kleurbalans, fotoverbetering via stuurprogramma (alleen Windows PCL6-stuurprogramma)
PAPIERVERWERKING	
Papieruitvoer	250 vel face down, 100 vel face up, 80 g/m²
Papierinvoer	Lade 1: 300 vel, 80 g/m²; multifunctionele lade: 100 vel, 80 g/m²
Papierinvoer optionele laden	Lade 2: 530 vel, 80 g/m²; lade 3: 530 vel, 80 g/m²
Maximale papierinvoer	1.460 vel, 80 g/m²
Papierformaten	Lade 1: A4, A5, B5, A6; lade 2/3: A4, A5, B5; multifunctionele lade: A4, A5, B5, A6, 10 enveloppen (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), etiketten (Avery 7162, 7664, 7666), aangepast formaat (tot 1.321 mm lengte, inclusief banner); dubbelzijdig afdrukken: A4, A5, B5, Aangepast formaat: 148 tot 215,9 mm breed, 210 tot 355,6 mm lang
Papiergewicht	Lade 1/2/3: 64 tot 220 g/m²; multifunctionele lade: 64 tot 250 g/m²; dubbelzijdig afdrukken: 64 tot 220 g/m²
Dubbelzijdig	Standaard C612dn Optioneel C612n

¹Kijk op de lokale OKI-website voor de meest recente stuurprogramma's en compatibele besturingssystemen; ²SDHC-geheugenkaart noodzakelijk; ³Alleen voor Windows; ⁴Inclusief alle verbruiksmaterialen; ⁵SDHC-geheugenkaart (Secure Digital High Capacity) ondersteunt maximaal 32 GB. OKI is niet verantwoordelijk voor eventuele compatibiliteitsrisico's bij gebruik van een SDHC-geheugenkaart die niet door OKI is vervaardigd. ⁶Alleen Mac OS X

Informatie over verbruiksmaterialen: ter bescherming van uw printer en om te zorgen dat u de functies ervan zo veel mogelijk kunt benutten, is dit model zo ontworpen dat het alleen werkt met originele OKI-tonercartridges. Deze zijn herkenbaar aan het handelsmerk van OKI. Alle andere tonercartridges zullen mogelijk helemaal niet werken. Zelfs wanneer deze als 'compatibel' worden omschreven en wel werken, kunnen ze de prestaties van uw printer en de afdrukkwaliteit nadelig beïnvloeden en het recht op garantie doen vervallen.



3 jaar garantie

Onze apparaten worden geproduceerd volgens de hoogste normen op het gebied van kwaliteit en technologie, wat door onafhankelijke tests bewezen is. We zijn zo overtuigd van de hoge kwaliteit van onze producten dat we u zonder extra kosten een verlenging tot 3 jaar op de standaardgarantietermijn aanbieden. Registreer uw product binnen 30 dagen na aankoop om in aanmerking te komen voor ons unieke all-inclusieve aanbod. Verdere informatie vindt u op WWW.OKI.NL/GARANTIE Zonder deze registratie geldt de Europese standaardgarantie van 1 jaar.

Beschikbaar via de OKI Firmware Portal in 2017



ALGEMENE KENMERKEN	
Geheugen	Standaard RAM: 256 MB; Max. RAM: 768 MB; optioneel: SDHC-geheugenkaart²: 16 GB
Bedrijfsomstandigheden	Temperatuur/vochtigheidsgraad tijdens gebruik: 10 tot 32 °C (17 tot 27 °C aanbevolen) / 20 tot 80% RV (50 tot 70% RV aanbevolen) Temperatuur/vochtigheidsgraad tijdens opslag: -10 tot 43 °C, 10 tot 90% RV
Netspanning	Enkelfasig 220-240 VAC, frequentie 50/60 Hz +/-2%
Stroomverbruik	Normaal: 600 W; Max: 1.300 W; inactief: 100 W; spaarstand: < 15 W; slaapstand: < 1,2 W; automatisch uitschakelen: < 0,5 W
Geluidsniveau	Tijdens gebruik: 54 dB(A); Stand-by: 37 dB(A); spaarstand: op achtergrond
Afmetingen (BxDxH)	C612n: 435 x 547 x 340 mm; C612dn: 435 x 604 x 340 mm
Gewicht⁴	C612n: 27 kg; C612dn: 30 kg
Belasting	Max.: 75.000 pagina's/maand; aanbevolen: 1.500 tot 5.000 pagina's/maand
Garantie	Tot 3 jaar verlengde garantie bij registratie binnen 30 dagen na aankoop
Artikelnummers	C612n: 46551001 (2AC) / 46406003 (Euro) / 46551201 (VK) C612dn: 46551003 (2AC) / 46551002 (Euro) / 46551202 (VK)
ACCESSOIRES (ARTIKELNUMMERS)	
2e papierlade	44274502
3e papierlade	44274502
Dubbelzijdig	01272601 (standaard op C612dn)
Kabinet	01219302
Geheugen	256 MB: 01182907; 512 MB: 01182908
SDHC-geheugenkaart⁵	16 GB: 01272701
Draadloze LAN-module	45830202
Houder voor smartkaartlezer	46539501
VERBRUIKSMATERIALEN (ARTIKELNUMMERS)	
Tonercartridges* (6.000 pagina's)	Cyaan: 46507507; magenta: 46507506; geel: 46507505
Tonercartridge* (8.000 pagina's)	Zwart: 46507508
Imagedrums** (30.000 pagina's)	Cyaan: 46507307; magenta: 46507306; geel: 46507305; zwart: 46507308
Transportband (60.000 pagina's)	45381102
Fuser (60.000 pagina's)	44289103

*Toner: Pagina's A4 conform ISO/IEC 19798. Bijgeleverde tonercartridge voor 2.000 A4-pagina's.
**Drum: A4-pagina's, gemiddelde levensduur.

OKI SYSTEMS (HOLLAND) B.V.

Neptunusstraat 29
2130 JA Hoofddorp
Telefoon: 023 5563 740
Fax: 023 5563 750
Hotline Support: 0800 - 5667 654 (GRATIS)
WWW.OKI.NL

