

De A4-kleurenprinter die elke klus snel en betrouwbaar klaart - met een uitzonderlijk hoge afdrukkwaliteit

Een krachtige A4-netwerkkleurenprinter die garant staat voor snelle productie en topkwaliteit - van alledaagse zwart-witdocumenten tot hoogwaardig marketingmateriaal, tegen verrassend lage kosten per pagina.

De C712 is ideaal voor werkgroepen binnen een onderneming die met krappe deadlines werken. De printer is gebruiksvriendelijk en biedt uitzonderlijke mediaflexibiliteit, naast robuuste beveiligingsfuncties voor meer vertrouwelijke documenten.

Belangrijkste kenmerken

- Lage gebruikskosten
- Snel dubbelzijdig afdrukken met 34 ppm in kleur / 36 ppm in zwart-wit
- Royale papiercapaciteit tot 1.690 vel voor grote werkgroepen
- Afdrukken op media tot 250 g/m² - zwaarder dan elke vergelijkbare printer
- Beveiligingsfuncties beschermen gevoelige informatie en intellectueel eigendom
- Sjablonen en documenten op het apparaat opslaan zodat alle gebruikers zonder verificatie kunnen afdrukken (Shared Print)
- Compatibel met Citrix XenApp 7.6 - ideaal voor virtuele netwerkomgeving



Eenvoudige installatie, gebruiksvriendelijk, en probleemloos eigenaarschap

- Gemakkelijk te installeren en mee te werken
- Als er nieuwe functies beschikbaar zijn, kunt u het apparaat via de OKI-portal updaten

Belangrijke beveiligingsfuncties

- Documenten blijven vertrouwelijk met Private Print en de optionele Card Release[®], zodat gebruikers alle afdruktaken kunnen bekijken voordat ze selecteren welke moeten worden afgedrukt
- Naleving van Internet Protocol Security (IPSec), waardoor documenten veilig worden verzonden en ontvangen



Besparing van kosten en energie

- Marketingmateriaal intern afdrukken, dankzij de uitstekende afdrukkwaliteit en het flexibele mediagebruik
- In de diepe slaapstand wordt energie bespaard, met de modus Automatisch uitschakelen wordt het energieverbruik van de printer automatisch teruggebracht naar minder dan 0,5 W wanneer het apparaat niet in gebruik is
- Met het oog op kostenbesparing wordt in de tonerbesparingsmodus het tonergebruik beperkt bij het afdrukken van concepten of interne documenten
- Dubbelzijdig afdrukken vermindert papiergebruik (optioneel op C712n)
- Gratis recyclingprogramma voor verbruiksmaterialen
- Met LED-technologie - dit betekent geen bewegende onderdelen en dus een langere levensduur

Geavanceerde connectiviteit

- De functie Wireless Direct biedt veilige, simultane verbinding met bekabelde en draadloze netwerken
- Gigabit Ethernet maakt snelle overdracht mogelijk van grote bestanden in kleur via het netwerk
- Geschikt voor Google Cloud Print 2.0, zodat u ook onderweg kunt afdrukken
- Optionele draadloze LAN-module beschikbaar

A4	✓
Kleur/zwart-wit	✓
Netwerkfunctionaliteit/dubbelzijdig afdrukken	✓
A6 afdrukken tot 1.321 mm, max. 250 g/m ²	✓
1 tot 20 gebruikers	✓

C712 - kleuren- en zwart-witprinter

PRINTER	
Afdruksnelheid A4	34 ppm kleur, 36 ppm zwart-wit
Tijd tot eerste afdruk	9 seconden kleur, 8 seconden zwart-wit
Opwarmtijd	Tot 60 seconden na aanzetten en tot 35 seconden vanuit spaarstand
INTERFACE EN SOFTWARE	
Connectiviteit	USB 2.0-apparaat, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, Wireless IEEE802.11a/b/g/n (optioneel)
Printertalen	PCL6 (XL3.0), PCL5c, PostScript 3 (emulatie), PDF v1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), XPS
Netwerk en protocollen	Alle gangbare netwerkprotocollen worden ondersteund via ethernetkaart met interne webserver voor installatie en beheer van printer en netwerkkaart. TCP/IP v4&v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNMP, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud Print, Wireless IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise
Compatibele besturings-systemen¹	Windows Vista (32-bit en 64-bit) / Server 2008 (32-bit en 64-bit) / Windows 7 (32-bit en 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Windows 8 (32-bit en 64-bit) / Server 2012 (64-bit) / Windows 8.1 (32-bit en 64-bit) / Server 2012 R2 (64-bit) / Windows 10 (32-bit en 64-bit); Linux PPD; Mac OS X 10.8.5 tot 10.11
Geavanceerde netwerken en beveiliging	IPv6, 802.1x-verificatie, SNMPv3, SSL/TLS HTTPS-codering, Secure Print ² , Secure Erase ² , MAC filtering, IP filtering, IPSec
Hulpprogramma's¹	Template Manager ³ , Color Correct, OKI LPR ³ , Color Swatch Utility ³ , smart PrintSuperVision ³ , Print Job Accounting Client, Web Driver Installer ³ , Network Card Setup ⁴ , Configuration Tool ³ , PS Gamma Adjuster, PDF Direct Print ³ , Firmware Update Tool, Profile Assistant ⁶

LETTERTYPEN	
Ondersteunde lettertypen	Schaalbaar: 87 PCL-lettertypen en 80 PostScript-lettertypen, PCL Bitmap-lettertypen: LinePrinter, OCR-A/B; USPS ZIP-barcode
Barcode	10 soorten met één dimensie met 26 variaties: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, Code 39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET; 2 soorten van twee afmetingen: PDF417, QR-code

AFDRUKKWALITEIT	
Resolutie	ProQ2400-multileveltechnologie, 1.200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Technologie	Automatische kleurbalans, fotoverbetering via stuurprogramma (alleen Windows PCL6-stuurprogramma)

PAPIERVERWERKING	
Papierinvoer	Lade 1: 530 vel, 80 g/m ² ; multifunctionele lade: 100 vel, 80 g/m ²
Papierinvoer optionele laden	Lade 2: 530 vel, 80 g/m ² ; Lade 3: 530 vel, 80 g/m ²
Max. papierinvoer	1.690 vel, 80 g/m ²
Papierformaten	Lade 1/2/3: A4, A5, B5; multifunctionele lade: A4, A5, B5, A6; 10 enveloppen (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5); etiketten (Avery 7162, 7664, 7666); aangepast formaat (tot 1.321 mm lengte, inclusief banner); dubbelzijdig afdrukken: A4, A5, B5; Aangepast formaat: 148 tot 215,9 mm breed, 210 tot 355,6 mm lang
Papiergewicht	Lade 1/2/3: 64 tot 220 g/m ² ; multifunctionele lade: 64 tot 250 g/m ² ; dubbelzijdig afdrukken: 64 tot 220 g/m ²
Dubbelzijdig	Standaard: C712dn; optioneel: C712n
Papieruitvoer	350 vel face down, 100 vel face up (80 g/m ²)

¹Kijk op de lokale OKI-website voor de meest recente stuurprogramma's en compatibele besturingssystemen; ²SDHC-geheugenkaart vereist; ³alleen Windows; ⁴SDHC-geheugenkaart (Secure Digital High Capacity) ondersteunt maximaal 32 GB. OKI is niet verantwoordelijk voor eventuele compatibiliteitsrisico's bij gebruik van een SDHC-geheugenkaart die niet door OKI is vervaardigd; ⁵Inclusief alle verbruiksmaterialen; ⁶Alleen MacOSX

Informatie over verbruiksmaterialen: ter bescherming van uw printer en om te zorgen dat u de functies ervan zo veel mogelijk kunt benutten, is dit model zo ontworpen dat het alleen werkt met originele OKI-tonercartridges. Deze zijn herkenbaar aan het handelsmerk van OKI. Alle andere tonercartridges zullen mogelijk helemaal niet werken. Zelfs wanneer deze als 'compatibel' worden omschreven en wel werken, kunnen ze de prestaties van uw printer en de afdrukkwaliteit nadelig beïnvloeden en het recht op garantie doen vervallen.



3 jaar garantie

Onze apparaten worden geproduceerd volgens de hoogste normen op het gebied van kwaliteit en technologie, wat door onafhankelijke tests bewezen is. We zijn zo overtuigd van de hoge kwaliteit van onze producten dat we u zonder extra kosten een verlenging tot 3 jaar op de standaardgarantietermijn aanbieden. Registreer uw product binnen 30 dagen na aankoop om in aanmerking te komen voor ons unieke all-inclusieve aanbod. Verdere informatie vindt u op WWW.OKI.NL/GARANTIE. Zonder deze registratie geldt de Europese standaardgarantie van 1 jaar.

[#]Beschikbaar via de OKI Firmware Portal in 2017



©2016 Oki Europe Ltd. Oki Europe Ltd. maakt deel uit van de bedrijvengroep van OKI Electric. Versie 1.0 08/2016. Deze specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Alle genoemde handelsmerken zijn erkend. AirPrint en het logo van AirPrint zijn handelsmerken van Apple Inc. Google Cloud Print is een handelsmerk van Google Inc.

ALGEMENE KENMERKEN	
Geheugen	Standaard RAM: 256 MB; Max. RAM: 768 MB; optioneel: SDHC-geheugenkaart ⁴ : 16 GB
Bedrijfsomstandigheden	Temperatuur/vochtigheidsgraad tijdens gebruik: 10 tot 32 °C (17 tot 27 °C aanbevolen) / 20 tot 80% RV (50 tot 70% RV aanbevolen) Temperatuur/vochtigheidsgraad tijdens opslag: -10 tot 43 °C, 10 tot 90% RV
Netspanning	Enkele fase 220 tot 240 VAC, frequentie 50/60 Hz +/- 2%
Stroomverbruik	Normaal: 600 W; max: 1.300 W; inactief: 100 W; spaarstand: < 15 W; slaapstand: < 1,2 W; automatisch uitschakelen: < 0,5 W
Geluidsniveau	Tijdens gebruik: 54 dB(A); Stand-by: 37 dB(A); energiespaarstand: Achtergrondniveau
Afmetingen (BxDxH)	C712n: 435 x 547 x 389 mm; C712dn: 435 x 604 x 389 mm
Gewicht⁵	C712n: 29 kg; C712dn: 32 kg
Belasting	Max.: 100.000 pagina's per maand; aanbevolen: 6.000 pagina's/maand
Garantie	3 jaar verlengde garantie bij registratie binnen 30 dagen na aankoop
Artikelnummers	C712n: 46551101 (2AC) / 46406103 (Euro) / 46551301 (VK) C712dn: 46551103 (2AC) / 46551102 (Euro) / 46551302 (VK)

ACCESSOIRES (ARTIKELNUMMERS)

2e papierlade	44274502
----------------------	----------

3e papierlade	44274502
----------------------	----------

Dubbelzijdig	01272601 (standaard op C712dn)
---------------------	--------------------------------

Kabinet	01219302
----------------	----------

Geheugen	256 MB: 01182907; 512 MB: 01182908
-----------------	--

SDHC-geheugenkaart⁴	16 GB: 01272701
---------------------------------------	------------------------

Draadloze LAN-module	45830202
-----------------------------	----------

Houder voor smartkaartlezer	46539501
------------------------------------	----------

VERBRUIKSMATERIALEN (ARTIKELNUMMERS)

Tonercartridges* (11.500 pagina's)	Cyaan: 46507615; magenta: 46507614; geel: 46507613
---	---

Tonercartridge* (11.000 pagina's)	Zwart: 46507616
--	------------------------

Imagedrums** (30.000 pagina's)	Cyaan: 46507415; magenta: 46507414; geel: 46507413; zwart: 46507416
---------------------------------------	---

Transportband (60.000 pagina's)	45381102
--	----------

Fuser (60.000 pagina's)	44289103
--------------------------------	----------

*Toner: Pagina's A4 conform ISO/IEC 19798. Bijgeleverde tonercartridge voor 4.000 A4-pagina's.
**Drum: Gemiddeld aantal afgedrukte A4-pagina's.

OKI EUROPE (BENELUX)

Medialaan 24
1800 Vilvoorde
België
Telefoon: +31 (0) 235563740
Fax: +31 (0) 235563750
info@oki.nl
WWW.OKI.NL

OKI
Open up your dreams