



Geavanceerde functies, veelzijdigheid en integratie van documentworkflow voor grotere werkgroepen

Ontworpen om te presteren, met een hoge afdruksnelheid en efficiënt gebruik van verbruiksmaterialen. De multifunctionele ES8473 MFP A3-kleurenprinter is de ideale oplossing voor veeleisendere werkgroepen, met een afdruksnelheid van tot wel 35 ppm, slechts 9,5 seconden tot de eerste afruk en 10 seconden tot de eerste kopie. Biedt beveiligde en intuïtieve functionaliteit die zorgt voor een eenvoudige en efficiënte integratie met en beheer van documentworkflows.

De ES8473 MFP combineert de betrouwbaarheid van OKI's bekroonde digitale LED-technologie met uitgebreide kopieerfunctionaliteit, in één snel en eenvoudig te gebruiken apparaat voor uitstekende afruk- en kopieer kwaliteit en uitgebreid beheer voor scannen en documenten. Dankzij sXP (smart Extendable Platform) van OKI past de ES8473 MFP goed in het hart van uw documentworkflows met een eenvoudig te gebruiken, aanpasbaar 7-inch aanraakscherm waarmee het apparaat en alle documentfuncties kunnen worden bediend.

Voortreffelijke eigenschappen die u ondersteunen bij uw dagelijkse documentbehoeften

- Aanpasbaar 7-inch LCD-kleurenaanraakscherm met intuïtief menusysteem, verbeterde Help-functionaliteit en Job Macro-functies voor acties die regelmatig worden uitgevoerd
- sXP (smart Extendable Platform) van OKI zorgt voor naadloze integratie met documentworkflows en oplossingen van derden
- Verschillende meegeleverde softwareoplossingen voor extra functionaliteit en controle, inclusief SENDYS Explorer, ABBYY FineReader, smartPrintSuperVision en mobiele afdrুকoplossingen

A4/A3	✓
Kleur/zwart&wit	✓
Printen, kopiëren, scannen, faxen	✓
Afdrukken op A6-papier en banners tot 1,3 m lang, tot 256 g/m ²	✓
1-30+ gebruikers	✓

- Toner cartridges met hoge capaciteit verlagen aanschaf- en gebruikskosten en er hoeft minder vaak te worden ingegrepen

Levert uitzonderlijke kleuren bij indrukwekkende snelheden

- Kleur- en monoafdrucken in hoge resolutie met een afdruksnelheid van tot wel 35 ppm en 9,5 seconden tot de eerste afruk
- Standaard dubbelzijdig afdrucken en versleutelde Secure Print-functie voor beveiligd afdrucken
- Papiercapaciteit van maximaal 2005 vellen met multifunctionele papierlade om papier van verschillende afmetingen en diktes te kunnen afdrucken, van A6 tot 1,3 m lange banners en tot 256 g/m²

Verbeterde faxfunctionaliteit met Super G3-snelheid

- Met Super G3 kunnen faxen snel worden verzonden en ontvangen, met een maximale resolutie van 392 dpi
- Documenten rechtstreeks van of naar uw pc faxen of faxen doorsturen naar een ander faxapparaat of een e-mailadres
- Ongewenste faxen blokkeren en binnenkomende faxen opslaan en bekijken op 7-inch scherm
- Tijd besparen met 40 one-touchknoppen en 1000 snelkiesnummers

Documentworkflow verbeteren met High Definition LED-kleurens scanner

- Hoge scansnelheid tot 50 spm en 100 vel RADF voor enkel- en dubbelzijdige documenten met meerdere pagina's
- USB- en netwerk-TWAIN-scannen en scaninstellingen opslaan voor hergebruik
- LDAP biedt rechtstreeks toegang tot contact- en e-mailgegevens in een bestaande directoryserver
- Met de Job Build-functie kunt u meerdere documenten scannen die tot één document worden samengevoegd
- Rechtstreeks scannen naar: USB, netwerkmap, e-mail, FTP-server, lokale pc en Remote Scan

LED-scannen en afdrucken voor een ongekende kopieer kwaliteit

- Snelle, hoogwaardige kopieën van tot 35 kpm met automatische sorteren en slechts 10 seconden tot de eerste kopie
- Job Macro-functie om regelmatig gebruikte kopieerinstellingen te programmeren
- ID-kaartkopie om dubbelzijdige ID-kaarten eenvoudig op één vel te kopiëren
- Standaard handig ingebouwd nietapparaat, voor een eenvoudige afwerking na productie

Beschikbare varianten:

ES8473dn MFP: duplexfunctie, netwerkfunctie
ES8473dnct MFP: duplexeenheid, netwerkfunctie, kabinet + 2e lade
ES8473dnnv MFP: duplexeenheid, netwerkfunctie, 2e, 3e en 4e lade

EXECUTIVE
SERIES



ES8473 MFP - Monochrome en kleuren-MFP's

PRINTER	
Printsnelheid A4	A4: 35 ppm kleur, 35 ppm mono; A3: 20 ppm kleur, 20 ppm mono
Tijd tot eerste afdruk	9,5 seconden kleur, 9,5 seconden monochroom
Opwarmtijd	32 seconden of minder na het aanzetten
Processorsnelheid	800 MHz
SCANNER	
Resolutie	600 x 600 dpi
Snelheid	Tot 50 spm
Kleurdiepte	Uitvoer 24 bits (8 bits x 3 RGB)
Documentinvoer	Maximaal 100 vel RADF
Contrast	7 niveaus
Formaat	PDF/PDF met hoge compressie/Beveiligde PDF, TIFF, JPEG, XPS
Adresboek	LDAP, 1000 e-mailadressen, 20 groepsadressen
Scannen naar	Gedeelde map (CIFS, FTP, HTTP), e-mail, USB-geheugen, lokale pc Remote Scan
KOPIËREN	
Tijd tot eerste kopie	10 seconden kleur, 10 seconden monochroom
Snelheid	35 kpm kleur, 35 kpm monochroom
Resolutie	300/600 dpi
Verkleinen/vergroten	25–400%
Max. aantal kopieën	999
FAX	
Connectiviteit	RJ11 x 2 (lijn/tel), PSTN, PBX
Snelheid	ITU-T G3 (Super G3) 33,6 Kbps
Verkort kiezen	40 one-touchknoppen (8 x 5 via Scroll-toets), 1000 snelkiesnummers
Groepen	32
Groepsverzenden	Maximum 100
Paginageheugen	8 MB (ca. 400 pag. verzenden en ontvangen)
INTERFACE EN SOFTWARE	
Connectiviteit	USB 2.0-apparaat, 10/100/1000 Ethernet, USB-host x 2, draadloos 802.11a/b/g/n (optioneel)
Printertalen	PostScript3 (emulatie), PCL5c, PCL6 (XL), Epson FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF (v1.7)
Netwerk en protocollen	Alle gangbare netwerkprotocollen worden ondersteund via ethernetkaart met interne webserver voor installatie en beheer van printer en netwerkkaart. TCP/IPv4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SNMPv1&v3, SNTp, IPP, IPPS, WSD Print, WSD Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSEC, Secure Protocol Server, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, POP3, WLAN802.11a/b/g/n, WPA2, Personal, Enterprise
Compatibele besturings-systemen1	Windows 7 (32-bits en 64-bits), Windows 8 (32-bits en 64-bits), Windows 8.1 (32-bits en 64-bits), Windows Server 2003 (32-bits en 64-bits), Windows Vista (32-bits en 64-bits), Windows Server 2008 (32-bits en 64-bits), Windows Server 2008 R2 (64-bits), Windows Server 2012 (64-bits), Windows Server 2012 R2 (64-bits); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9, 10.10
Geavanceerde netwerken en beveiliging	IP-filter, MAC-filter, SSL/TLS, EAP (IEEE802.1x), IPsec
Hulpprogramma's ⁴	Color Correct, OKI LPR ² , smart PrintSuperVision ² , Color Swatch ² , Template Manager ² , Web Driver Installer ² , Firmware Update Tool, Front End Installer ² , networkextensie ² , Print Job Accounting Client, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant ⁴ , PDF Print Direct ² , configuratietool ² , ActKey ² , Network Card Setup ³
Documentenbeheer	SENDYS Explorer LITE, ABBYY FineReader 12 Sprint
BEDIENINGSPANEEL	
LCD-aanraakscherm	LCD-kleurenaanraakscherm en toetsenpaneel van 7 inch (17,5 cm); 23 toetsen, 2 led's
AFDRUKKWALITEIT	
Resolutie	ProQ 2400-multileveltechnologie, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi

¹Kijk op de lokale OKI-website voor de meest recente stuurprogramma's en compatibele besturingssystemen; ²Alleen voor Windows; ³Alleen voor Mac; ⁴Inclusief alle verbruiksmaterialen

Informatie over verbruiksmaterialen: Ter bescherming van uw printer en om te zorgen dat u de functies ervan zo veel mogelijk kunt benutten, is dit model zo ontworpen dat het alleen werkt met originele OKI-tonercartridges. Deze zijn herkenbaar aan het handelsmerk van OKI. Alle andere tonercartridges zullen mogelijk helemaal niet werken. Zelfs wanneer deze als 'compatibel' worden omschreven en wel werken, kunnen ze de prestaties van uw printer en de afdrukkwaliteit nadelig beïnvloeden en het recht op garantie doen vervallen.

LETTERTYPEN	
Ondersteunde lettertypen	Schaalbaar: 87 PCL-fonts en 80 PostScript-fonts, 4 PCL-fonts, (LPR, OCR-A/B, USPS ZIP-barcode)
Barcodes	10 soorten van één grootte met 26 variaties: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, Code 39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET; 2 soorten van twee afmetingen: pdf417, QR-code
PAPIERVERWERKING	
Papierinvoer	Lade 1: 300 vel, 80 g/m ² ; multifunctionele lade: 100 vel, 80 g/m ² ; RADF: 100 vellen, 80 g/m ²
Papierinvoer optionele 2e lade + kabinet	535 vel, 80 g/m ² (standaard op ES8473dnct MFP)
Papierinvoer optionele 2e/3e/4e lade + basis met zwenkwieltjes	1.605 vel, 80 g/m ² (standaard op ES8473dnv MFP)
Max. papierinvoer	ES8473dn MFP: 400 vel, 80 g/m ² ; ES8473dnct MFP: 935 vel, 80 g/m ² ; ES8473dnv MFP: 2005 vellen, 80 g/m ²
Papierformaten	Lade 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5; lade 2/3/4: A3, A4, A5, B4, B5; multifunctionele lade: A3, A4, A5, B4, B5, A6, B6; 11 enveloppen (Com-10, DL, Monarch, C5, C4), door gebruikers gedefinieerde formaten (tot 1321 mm lengte, incl. banners); RADF: A3, A4, A5, A6, B4, B5; duplexeenheid: A3, A4, A5, B4, B5. Ondersteunt door gebruikers gedefinieerde formaten: Breedte 148,5–297 mm, lengte: 210–431,8mm
Papiergewicht	Lade 1: 64 tot 220 g/m ² ; lade 2/3/4: 64 tot 176 g/m ² ; multifunctionele lade: 64 tot 256 g/m ² ; RADF: 60 tot 120 g/m ² ; duplexeenheid: 60 tot 120 g/m ²
Duplexeenheid	Standaard
Papieruitvoer	Afdrukszijde omhoog: 100 vel (80 g/m ²) afdrukszijde omlaag: Bak 1: 250 vel (80 g/m ²) bak 2: 100 vel (80 g/m ²)
ALGEMENE KENMERKEN	
Geheugen	Standaard RAM: 1,26GB Standaard harddisk: 250 GB
Milieu	Temperatuur/vochtigheidsgraad tijdens gebruik: 10–32 °C (17–27 °C aanbevolen) / 20–80% RV (50–70% RV aanbevolen) Temperatuur/vochtigheidsgraad tijdens opslag: -10–43 °C / 10–90% RV
Netspanning	220–240 VAC, frequentie 50/60 Hz +/- 2%
Stroomverbruik	Typisch: < 850 W; max: < 1400 W; stationair: < 120 W (gemiddeld); energiebesparende modus: ≤ 30 W, slaapstand: < 3 W
Geluidsniveau	Tijdens gebruik: 54 dB(A) of minder; stand-by: 37 dB(A); energiebesparende modus: Achtergrond niveau
Afmetingen (h x b x d)	ES8473dn MFP: 700 x 563 x 600 mm; ES8473dnct MFP: 1216 x 563 x 600 mm; ES8473dnv MFP: 1216 x 563 x 600mm
Gewicht ⁴	ES8473dn MFP: 64 kg; ES8473dnct MFP: 93,4 kg; ES8473dnv MFP: ca. 89,3kg
Belasting	Maximaal: 75.000 pagina's per maand; gemiddeld: 10.000 pagina's per maand
Garantie	1 jaar
Artikelnummers	ES8473dn MFP: 45850214 (2AC: 45850633); ES8473dnct MFP: 45850631 (2AC: 45850634); ES8473dnv MFP: 45850632 (2AC: 45850635)
ACCESSOIRES (ARTIKELNUMMERS)	
Optionele lade	45887302
Kabinet	45893702
Basis met zwenkwieltjes	45889502
Draadloze LAN	45830202
VERBRUIKSMATERIALEN (ARTIKELNUMMERS)	
Tonercartridges* (10.000 pagina's)	Cyaan: 45862821; magenta: 45862820; geel: 45862819
Tonercartridge* (15.000 pagina's)	Zwart: 45862822
Imagedrum** (30.000 pagina's)	Cyaan: 44844475; magenta: 44844474; geel: 44844473; zwart: 44844476
Transportband (80.000 pagina's)	44846204
Fuser (100.000 pagina's)	44848805
Handig nietapparaat (3000 nietjes)	45513301

*Toner: Aantal A4-pagina's bij ISO/IEC 19798-dekking. Bijgeleverde tonercartridge voor 13.600 zwarte A4-/7.800 CMY A4-pagina's bij 5% dekking.
**Drum: Gemiddeld aantal afgedrukte A4-pagina's.

OKI SYSTEMS (HOLLAND) B.V.

Neptunusstraat 29
Postbus 690, 2130 AR Hoofddorp
Telefoon: 023 5563 740
Fax: 023 5563 750
Hotline Support: 0800 - 5667 654 (GRATIS)
WWW.OKI.NL



Open up your dreams

