



Geavanceerde functies, veelzijdigheid en integratie van documentworkflow voor grotere werkgroepen

Ontworpen om te presteren, met een hoge afdruksnelheid en efficiënt gebruik van verbruiksmaterialen. De MC873 A3-kleuren-MFP is ideaal voor meer veeleisende werkgroepen, met een afdruksnelheid van tot wel 35 ppm, slechts 9,5 seconden tot de eerste afdruk en 10 seconden tot de eerste kopie. Biedt beveiligde en intuïtieve functionaliteit die zorgt voor een eenvoudige en efficiënte integratie met en beheer van documentworkflows.

De MC873 combineert de betrouwbaarheid van OKI's bekroonde digitale LED-technologie met uitgebreide kopieerfunctionaliteit, in één snel en eenvoudig te gebruiken apparaat voor uitstekende afdruk- en kopieer kwaliteit en uitgebreid beheer voor scannen en documenten.

Dankzij sXP (smart Extendable Platform) van OKI past de MCMC873 goed in het hart van uw documentworkflows met een eenvoudig te gebruiken, aanpasbaar 7-inch aanraakscherm waarmee het apparaat en alle documentfuncties kunnen worden bediend.

Voortreffelijke eigenschappen die u ondersteunen bij uw dagelijkse documentbehoeften

- Aanpasbaar 7-inch LCD-kleuraanraakscherm met intuïtief menusysteem, verbeterde Help-functionaliteit en Job Macro-functies voor acties die regelmatig worden uitgevoerd
- sXP (smart Extendable Platform) van OKI zorgt voor naadloze integratie met documentworkflows en oplossingen van derden
- Verschillende meegeleverde softwareoplossingen voor extra functionaliteit en controle, inclusief SENDYS Explorer, ABBYY FineReader, smartPrintSuperVision en mobiele afdrুকoplossingen

A4/A3	✓
Kleur/monochroom	✓
Printen, kopiëren, scannen en faxen	✓
Afdrukken op A6-papier en banners tot 1,3 m lang, tot 256 g/m ²	✓
1-30+ gebruikers	✓

- Toner cartridges met uiterst hoge capaciteit verlagen aanschaf- en gebruikskosten, terwijl er minder vaak hoeft te worden ingegrepen

- 3 jaar kosteloze garantie als u zich binnen 30 dagen registreert

Levert uitzonderlijke kleuren bij indrukwekkende snelheden

- Kleur- en monoafdrukken in hoge resolutie met een afdruksnelheid van tot wel 35 ppm en 9,5 seconden tot de eerste afdruk
- Standaard dubbelzijdig afdrukken en versleutelde Secure Print-functie voor beveiligd afdrukken
- Papiercapaciteit van maximaal 2.005 vellen met automatische multifunctionele papierlade om papier van verschillende afmetingen en diktes te kunnen afdrukken, van A6 tot 1,3 m lange banners en tot 256 g/m²

Verbeterde faxfunctionaliteit met Super G3-snelheid

- Met Super G3 kunnen faxen snel worden verzonden en ontvangen, met een maximale resolutie van 392 dpi
- Documenten rechtstreeks van of naar uw pc faxen of faxen doorsturen naar een ander faxapparaat of een e-mailadres
- Ongewenste faxen blokkeren en binnenkomende faxen opslaan en bekijken op 7-inch scherm
- Tijd besparen met 40 one-touchknoppen en 1000 snelkiesnummers

Documentworkflow verbeteren met High Definition LED-kleurencoder

- Hoge scansnelheid tot 50 spm en 100 vel RADF voor enkel- en dubbelzijdige documenten met meerdere pagina's
- USB- en netwerk-TWAIN-scannen en scaninstellingen opslaan voor hergebruik
- LDAP biedt rechtstreeks toegang tot contact- en e-mailgegevens in een bestaande directoryserver
- Met de Job Build-functie kunt u meerdere documenten scannen die tot één document worden samengevoegd
- Rechtstreeks scannen naar: USB, netwerkmap, e-mail, FTP-server, lokale pc en Remote Scan

LED-scannen en afdrukken voor een ongekende kopieer kwaliteit

- Snelle, hoogwaardige kopieën van tot 35 kpm met automatisch sorteren en slechts 10 seconden tot de eerste kopie
- Job Macro-functie om regelmatig gebruikte kopieerinstellingen te programmeren
- ID-kaartkopie om dubbelzijdige ID-kaarten eenvoudig op één vel te kopiëren
- Standaard handig ingebouwd nietapparaat, voor het een eenvoudige afwerking na productie

- Beschikbare varianten:**
- MC873dn
duplexeenheid, netwerkfunctie
 - MC873dnct
duplexeenheid, netwerkfunctie
 - MC873dnv
duplexeenheid, netwerkfunctie,
2e/3e/4e lade



MC873 - Monochrome en kleuren-MDP's

PRINTER	
Printsnelheid A4	A4: 35 ppm kleur/monochroom; A3: 20 ppm kleur/monochroom
Tijd tot eerste afdruk	9,5 seconden kleur/monochroom
Opwarmtijd	32 seconden of minder na het aanzetten
Processorsnelheid	800 MHz
SCANNER	
Resolutie	600 x 600 dpi
Snelheid	Tot 50 spm
Kleurdiepte	Uitvoer 24 bits (8 bits x 3 RGB)
Documentinvoer	Maximaal 100 vel RADF
Contrast	7 niveaus
Formaat	PDF/PDF met hoge compressie/Beveiligde PDF, TIFF, JPEG, XPS
Adresboek	LDAP, 1000 e-mailadressen, 20 groepsadressen
Scannen naar	Gedeelde map (CIFS, FTP, HTTP), e-mail, USB-geheugen, lokale pc, Remote Scan
KOPIËREN	
Tijd tot eerste kopie	10 seconden kleur/monochroom
Snelheid	35 kpm kleur/monochroom
Resolutie	300/600 dpi
Verkleinen/vergroten	Zoom 25-400 %
Max. aantal kopieën	999
FAX	
Connectiviteit	RJ11 x 2 (lijn/tele), PSTN, PBX
Snelheid	ITU-T G3 (Super G3) 33,6 Kbps
Verkort kiezen	40 one-touchknoppen (8 x 5 via Scroll-toets), 1000 snelkiesnummers
Groepen	32
Groepsverzenden	Maximum 100
Paginageheugen	8 MB (ca. 400 pag. verzenden en ontvangen)
INTERFACE EN SOFTWARE	
Connectiviteit	USB 2.0-apparaat, 10/100/1000 Ethernet, USB-host x 2, draadloos 802.11a/b/g/n (optioneel)
Printertalen	PostScript3 (emulatie), PCL5e, PCL6 (XL), Epson FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF (v1.7)
Netwerk en protocollen	Alle gangbare netwerkprotocollen worden ondersteund via ethernetkaart met interne webserver voor installatie en beheer van printer en netwerkkaart. TCP/IPv4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SNMPv1&v3, SMTP, IPP, IPPS, WSD Print, WSD Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSEC, Secure Protocol Server, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, POP3, WLAN802.11a/b/g/n, WPA2, Personal, Enterprise
Compatibele besturingssystemen ¹	Windows 7 (32-bits en 64-bits), Windows 8 (32-bits en 64-bits), Windows 8.1 (32-bits en 64-bits), Windows Server 2003 (32-bits en 64-bits), Windows Vista (32-bits en 64-bits), Windows Server 2008 (32-bits en 64-bits), Windows Server 2008 R2 (64-bits), Windows Server 2012 (64-bits), Windows Server 2012 R2 (64-bits); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9, 10.10
Geavanceerde netwerken en beveiliging	IP-filter, MAC-filter, SSL/TLS, EAP (IEEE802.1x), IPsec
Hulpprogramma's ²	Color Correct, OKI LPR ³ , smart PrintSuperVision ² , Color Swatch ² , Template Manager ² , Web Driver Installer ² , Firmware Update Tool, Front End Installer ² , netwerkextensie ² , Print Job Accounting Client, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant ⁴ , PDF Print Direct ² , configuratietool ² , ActKey ² , Network Card Setup ³
Documentenbeheer	SENDYS Explorer LITE, ABBYY FineReader 12 Sprint
BEDIENINGSPANEEL	
LCD-aanraakscherm	LCD-kleurenaanraakscherm en toetsenpaneel van 7 inch (17,5 cm); 23 toetsen, 2 led's
AFDRUKKwaliteit	
Resolutie	ProQ 2400-multileveltechnologie, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi

¹Kijk op de lokale OKI-website voor de meest recente stuurprogramma's en compatibele besturingssystemen; ²Alleen voor Windows; ³Alleen voor Mac; ⁴Inclusief alle verbruiksmaterialen

Informatie over verbruiksmaterialen: Ter bescherming van uw apparaat en om te zorgen dat u de functies ervan zo veel mogelijk kunt benutten is dit model zo ontworpen dat het alleen werkt met originele OKI-tonercartridges. Deze zijn herkenbaar aan het handelsmerk van OKI. Alle andere tonercartridges zullen waarschijnlijk helemaal niet werken. Zelfs wanneer deze als 'compatibel' worden omschreven en wel werken, kunnen ze de prestaties van uw apparaat en de afdrukkwaliteit nadelig beïnvloeden en het recht op garantie doen vervallen.



Garantie van 3 jaar service op locatie

Onze apparaten worden geproduceerd volgens de hoogste normen op het gebied van kwaliteit en technologie, wat door onafhankelijke tests is bewezen. We zijn zo overtuigd van de hoge kwaliteit van onze producten dat we u zonder extra kosten een verlenging tot 3 jaar op de standaardgarantietermijn aanbieden. Om in aanmerking te komen voor dit unieke aanbod hoeft u uw product alleen maar binnen 30 dagen na aankoop te registreren. Ga voor meer informatie naar: www.oki.nl/garantie
Zonder deze registratie geldt de Europese standaardgarantie van 1 jaar.

LETTERTYPEN	
Ondersteunde lettertypen	Schaalbaar: 87 PCL-fonts en 80 PostScript-fonts, 4 PCL-fonts (LPR, OCR-A/B, USPS ZIP-barcode)
Barcodes	10 soorten van één grootte met 26 variaties: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, Code 39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET; 2 soorten van twee afmetingen: pdf417, QR-code
PAPIERVERWERKING	
Papierinvoer	Lade 1: 300 vel, 80 g/m ² ; multifunctionele lade: 100 vel, 80 g/m ² ; RADF: 100 vellen, 80 g/m ²
Papierinvoer optionele 2e lade + kabinet	535 vel, 80 g/m ² (standaard op MC853dnct)
Papierinvoer optionele 2e/3e/4e lade + basis met zwenkwielletjes	2005 vel, 80 g/m ² (standaard op MC853dvn)
Max. papierinvoer	MC873dn: 400 vel, 80 g/m ² ; MC873dnct: 935 vel, 80 g/m ² ; MC873dvn: 2005 vellen, 80 g/m ²
Papierformaten	Lade 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5; 2e/3e/4e lade: A3, A4, A5, B4, B5; multifunctionele lade: A3, A4, A5, B4, B5, A6, B6; 11 enveloppen (Com-10, DL, Monarch, C5, C4), door gebruikers gedefinieerde formaten (tot 1321 mm lengte, incl. banners); RADF: A3, A4, A5, A6, B4, B5; duplexeenheid: A3, A4, A5, B4, B5. Ondersteunt door gebruikers gedefinieerde formaten: Breedte 148,5-297 mm, lengte: 210-431,8 mm
Papiergewicht	Lade 1: 64 tot 220 g/m ² ; 2e/3e/4e lade: 64 tot 176 g/m ² ; multifunctionele lade: 64 tot 256 g/m ² ; RADF: 60 tot 120 g/m ² ; duplexeenheid: 60 tot 120 g/m ²
Duplexeenheid	Standaard
Papieruitvoer	Afdrukszijde omhoog: 100 vel (80 g/m ²) afdrukszijde omlaag: 1e bak: 250 vel (80 g/m ²) 2e bak: 100 vel, 80 g/m ²
ALGEMENE KENMERKEN	
Geheugen	Standaard RAM: 1,26GB Standaard harddisk: 250 GB
Milieu	Temperatuur/vochtigheidsgraad tijdens gebruik: 10-32 °C (17-27 °C aanbevolen) / 20-80% RV (50-70% RV aanbevolen) Temperatuur/vochtigheidsgraad tijdens opslag: -10-43 °C / 10-90% RV
Netspanning	220-240 VAC, frequentie 50/60 Hz +/- 2%
Stroomverbruik	Typisch: < 850 W; max: < 1400 W; stationair: < 120 W (gemiddeld); spaarstand: ≤ 30 W, slaapstand: < 3 W
Geluidsniveau	Tijdens gebruik: 54 dB(A) of minder; stand-by: 37 dB(A), energiespaarstand: Achtergrond niveau
Afmetingen (HxBxD)	MC873dn: 700 x 563 x 600 mm; MC873dnct: 1216 x 563 x 600 mm; MC873dvn: 1216 x 563 x 600mm
Gewicht*	MC873dn: 64 kg; MC873dnct: 93,4 kg; MC873dvn: 89,3 kg
Belasting	Maximaal: 75.000 pagina's per maand; gemiddeld: 10.000 pagina's/maand
Garantie	tot 3 jaar verlengde garantie bij registratie binnen 30 dagen na aankoop
Artikelnummers	MC873dn: 45850204 (2AC: 45850623); MC873dnct: 45850621 (2AC: 45850624); MC873dvn: 45850622 (2AC: 45850625)
ACCESSOIRES (ARTIKELNUMMERS)	
Optionele lade	45887302
Kabinet	45893702
Basis met zwenkwielletjes	45889502
Draadloze LAN	45830202
VERBRUIKSMATERIALEN (ARTIKELNUMMERS)	
Tonercartridges* (7300 pagina's)	Cyaan: 45862839 (NIET-EU: 45862851); magenta: 45862838 (NIET-EU: 45862850); geel: 45862837 (NIET-EU: 45862849)
Tonercartridge* (7.000 pagina's)	Zwart: 45862840 (NIET-EU: 45862852)
Tonercartridges* (10.000 pagina's)	Cyaan: 45862816 (NIET-EU: 45862847); magenta: 45862815 (NIET-EU: 45862846); geel: 45862814 (NIET-EU: 45862845)
Tonercartridge* (15.000 pagina's)	Zwart: 45862818 (NIET-EU: 45862848)
Imagedrum** (30.000 pagina's)	Cyaan: 44844471; magenta: 44844470; geel: 44844469; zwart: 44844472
Transportband (80.000 pagina's)	44846204
Fuser (100.000 pagina's)	44848805
Handig nietapparaat (3000 nietjes)	4513301

*Toner: Aantal A4-pagina's bij ISO/IEC 19798-dekking. Bijgeleverde tonercartridge voor 2.500 A4-pagina's
**Drum: Gemiddeld aantal afgedrukte A4-pagina's.

OKI SYSTEMS (HOLLAND) B.V.

Neptunusstraat 29
Postbus 690, 2130 AR Hoofddorp
Telefoon: 023 5563 740
Fax: 023 5563 750
Hotline Support:
0800 - 5667 654 (GRATIS)

WWW.OKI.NL

OKI
Open up your dreams

