

Uitstekende kleurenafdrukken op A4-formaat voor het midden- en kleinbedrijf tegen een betaalbare prijs; snelle, betrouwbare en hoogwaardige resultaten voor tal van taken.

De C332 Serie levert professionele A4-kleurenafdrukken in HD en helpt zo kleine bedrijven hun merk op te bouwen en uitbestedingskosten te besparen - en dat alles voor een verrassend betaalbare prijs.

Flexibele mediaverwerking en hoogwaardige uitvoer, gecombineerd met een groot geheugen voor grafisch-intensieve documenten, maakt deze printer ideaal voor het intern afdrukken van marketingmateriaal en andere kleurendocumenten - met een ongekennde afdruksnelheid. De C332 Serie voldoet aan de dagelijkse afdrukbehoefte met tal van nieuwe geavanceerde functies in een slanke, compacte vormgeving.

Belangrijkste kenmerken

- Uitstekende ProQ2400 multi-level uitvoerqualiteit in HD, afdrukresolutie van 1.200 x 600 dpi
- Flexibele mediaverwerking - van A6 tot banners van 1.320 mm; karton tot 220 g/m²
- Razendsnel afdrukken van maximaal 26 ppm in kleur en 30 ppm in zwart-wit
- Royale papiercapaciteit van maximaal 880 vel met optionele tweede lade
- 1 GB RAM-geheugen voor probleemloos afdrukken van grafisch-intensieve documenten
- Standaard uitgerust met duplexeenheid voor dubbelzijdig printen
- Compatibel met Citrix XenApp 7.6 - ideaal voor virtuele netwerkomgeving



Besparing van energie en kosten

- Marketingmateriaal intern afdrukken, dankzij de uitstekende afdrukkwaliteit en het flexibele mediagebruik
- In de diepe slaapstand wordt energie bespaard, met de modus Automatisch uitschakelen wordt het energieverbruik van de printer automatisch teruggebracht naar minder dan 0,5 W wanneer het apparaat niet in gebruik is
- Met het oog op kostenbesparing wordt in de tonerbesparingsmodus het tonergebruik beperkt bij het afdrukken van concepten of interne documenten
- Dubbelzijdig afdrukken beperkt het papierverbruik
- Gratis recyclingprogramma voor verbruiksmaterialen
- Robuuste en duurzame LED-technologie



Geavanceerde connectiviteit

- Mobiel afdrukken vanaf smartphones en tablets, geschikt voor Google Cloud Print 2.0, en compatibel met AirPrint van Apple Inc.
- De functie Wireless Direct biedt veilige, simultane verbinding met bekabelde en draadloze netwerken
- Gigabit Ethernet maakt snelle overdracht mogelijk van grote bestanden in kleur via het netwerk

Eenvoudige installatie, gebruiksvriendelijk, en probleemloos eigenaarschap

- Gemakkelijk te installeren en mee te werken
- Stille modus, ideaal voor kleinere kantoren
- Video-ondersteuning bij de installatie en het vervangen van verbruiksmaterialen
- Als er nieuwe functies beschikbaar zijn, kunt u het apparaat via de OKI-portal updaten

A4	✓
Kleur/zwart-wit	✓
Dubbelzijdig afdrukken / netwerkfunctionaliteit	✓
Drukt A6 tot 1.320 mm af, max. 220 g/m ²	✓
1 - 5 gebruikers	✓

C332dn/C332dnw - kleuren- en zwart-witprinter

PRINTER		ALGEMENE KENMERKEN	
Afdruksnelheid A4	26 ppm kleur, 30 ppm zwart-wit	Geheugen	1 GB RAM; 3 GB eMMC
Tijd tot eerste afdruk	9 seconden kleur, 8,5 seconden zwart-wit	Milieu	Temperatuur/vochtigheidsgraad tijdens gebruik: 10 tot 32 °C (17 tot 27 °C aanbevolen) / 20 tot 80% RV (50 tot 70% RV aanbevolen)
Opwarmtijd	Tot 60 seconden na aanzetten en tot 32 seconden vanuit spaarstand		Temperatuur/vochtigheidsgraad tijdens opslag: -10 tot 43 °C, 10 tot 90% RV
INTERFACE EN SOFTWARE		Netspanning	Enkelfasig 220-240 VAC, frequentie 50/60 Hz +/-2%
Connectiviteit	USB 2.0-apparaat, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, Wireless IEEE802.11a/b/g/n (standaard voor de C332dnw/optioneel voor de C332dn)	Stroomverbruik	Normaal: 540 W; max: 1.170 W; inactief: 90 W; spaarstand: < 14 W; slaapstand: < 1,1 W; automatisch uitschakelen: < 0,5 W
Printertalen	PCL6 (XL3.0) en PCL5c, PostScript 3 (emulatie), IBM-ProPrinter, EPSON-FX, XPS, PDF (V1.7)	Geluidsniveau	Tijdens gebruik: < 52 dB(A); stand-by: 37 dB(A); energiespaarstand: Stil
Netwerk en protocollen	Alle gangbare netwerkprotocollen worden ondersteund via ethernetkaart met interne webserver voor installatie en beheer van printer en netwerkkaart. TCP/IPv4&v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNTp, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, AirPrint, Google Cloud Print, Wireless IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise	Afmetingen (BxDxH)	410 x 504 x 242 mm
Compatibele besturingssystemen ¹	Vista (32-bit en 64-bit) / Server 2008 (32-bit en 64-bit) / Windows 7 (32-bit en 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Windows 8 (32-bit en 64-bit) / Server 2012 (64-bit) / Windows 8.1 (32-bit en 64-bit) / Server 2012 R2 (64-bit) / Windows 10 (32-bit en 64-bit); Linux PPD; Mac OS X 10.8.5 tot 10.11	Gewicht*	22 kg
Geavanceerde netwerken en beveiliging	IPv6, 802.1x-verificatie, SNMPv3, SSL/TLS, HTTPS-codering, MAC-filtering, IP-filtering, IPSec	Belasting	Max.: 45.000 pagina's per maand; aanbevolen: maximaal 5.000 pagina's/maand
Hulpprogramma's	Configuration Tool ² , Color Correct Utility, Color Swatch Utility ² , Driver Installer ² , Firmware Update Tool, Front End Installer ² , LPR Utility ² , Maintenance Utility ² , Network Card Setup ³ , Network Extension ² , PDF Print Direct ² , Print Job Accounting Client, Profile Assistant ³ , PS Gamma Adjuster, smart PrintSuperVision ² , Template Manager ² , Web Driver Installer ²	Garantie	Tot 3 jaar verlengde garantie bij registratie binnen 30 dagen na aankoop
Artikelnummer			C332dn: 46553101 (2AC) / 46403102 (Euro) / 46553301 (VK) C332dnw: 46553102 (2AC) / 46403112 (Euro) / 46553302 (VK)
LETTERTYPEN		ACCESSOIRES (ARTIKELNUMMERS)	
Ondersteunde lettertypen	Schaalbaar: 87 PCL-fonts en 80 PostScript-fonts, PCL-bitmapfonts, OCR-A/B, USPS ZIP-barcode	2e papierlade	44472102
Barcode	10 soorten met één dimensie met 26 variaties: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, Code 39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET; 2 soorten van twee afmetingen: PDF417, QR-code	Kabinet	01314101
		Draadloze LAN-module	45830202 (optioneel voor de C332dn)
AFDRUKKWALITEIT		VERBRUIKSMATERIALEN (ARTIKELNUMMERS)	
Resolutie	ProQ2400 multileveltechnologie, 1.200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi	Toner cartridges* (1.500 pagina's)	Cyaan: 46508715; magenta: 46508714; geel: 46508713; zwart: 46508716
Technologie	Automatische kleurbalans, fotoverbetering via stuurprogramma (alleen Windows PCL6-stuurprogramma)	Toner cartridges* (3.000 pagina's)	Cyaan: 46508711; magenta: 46508710; geel: 46508709
		Toner cartridge* (3.500 pagina's)	Zwart: 46508712
		Imagedrum**	44968301
		Transportband (60.000 pagina's)	44472202
		Fuser (60.000 pagina's)	44472603
PAPIERVERWERKING			
Papierinvoer	Lade 1: 250 vel, 80 g/m ² ; multifunctionele lade: 100 vellen, 80 g/m ²		
Papiercapaciteit optionele 2e lade	530 vel, 80 g/m ²		
Max. papierinvoer	880 vel, 80 g/m ²		
Papierformaten	Lade 1: A4, A5, B5, A6, B6; lade 2: A4, A5, B5; multifunctionele lade: A4, A5, B5, A6, B6, B6 half, enveloppen (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), indexkaart (3" x 5") (75 x 125 mm), fotoformaat (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150 mm, 125 x 175 mm), aangepast formaat (tot 1.320 mm lengte, inclusief banners); dubbelzijdig afdrukken: A4, A5, B5		
Papiergewicht	1e/2e lade: 64 tot 176 g/m ² ; Multifunctionele lade: 64 tot 220 g/m ² ; dubbelzijdig afdrukken: 64 tot 176 g/m ²		
Dubbelzijdig	Standaard		
Papieruitvoer	Face down: 150 vel, 80 g/m ² ; Face up: 100 vellen, 80 g/m ²		

¹Kijk op de lokale OKI-website voor de meest recente stuurprogramma's en compatibele besturingssystemen; ²Alleen voor Windows; ³Alleen voor Mac; ⁴Inclusief alle verbruiksmaterialen

Informatie over verbruiksmaterialen: ter bescherming van uw printer en om te zorgen dat u de functies ervan zo veel mogelijk kunt benutten, is dit model zo ontworpen dat het alleen werkt met originele OKI-tonercartridges. Deze zijn herkenbaar aan het handelsmerk van OKI. Alle andere tonercartridges zullen mogelijk helemaal niet werken. Zelfs wanneer deze als 'compatibel' worden omschreven en wel werken, kunnen ze de prestaties van uw printer en de afdrukkwaliteit nadelig beïnvloeden en het recht op garantie doen vervallen.



3 jaar garantie

Onze apparaten worden geproduceerd volgens de hoogste normen op het gebied van kwaliteit en technologie, wat door onafhankelijke tests bewezen is. We zijn zo overtuigd van de hoge kwaliteit van onze producten dat we u zonder extra kosten een verlenging tot 3 jaar op de standaardgarantietermijn aanbieden. Registreer uw product binnen 30 dagen na aankoop om in aanmerking te komen voor ons unieke all-inclusieve aanbod. Meer informatie vindt u op WWW.OKI.NL/GARANTIE. Zonder registratie geldt de pan-Europese garantie van 1 jaar.

OKI EUROPE (BENELUX)

Mediaaan 24
1800 Vilvoorde
België
Telefoon: +31 (0) 235563740
Fax: +31 (0) 235563750
info@oki.nl
WWW.OKI.COM/NL

