

TECHNISCHE FICHE

SOLANGE

KENMERKEN

PRIVACY-PANELEN EN SCHEIDINGSWANDEN

PRIVACY-PANELEN

<p>SAMENSTELLING</p>	<p>Geluiddempend paneel bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Aluminium frame, dikte 47 mm, verbonden met 4 afgeronde hoeken van ABS > Kern van honingraatkarton (vervaardigd uit 100% gerecycleerde vezels), dikte 25 mm met 1 laag van 10 mm geluiddempend polyestervezel aan weerszijden > Het polystervezelschuim heeft de volgende ecologische kenmerken: <ul style="list-style-type: none"> > Schuim met Oeko tex certificering, wat bevestigt dat het geen schadelijke stoffen bevat > Vervaardigd uit 85% gerecycleerde vezels > 100% recycleerbaar > Schuim met brandreactie B-s1.d0 (Euroclasses overeenkomstig EN 13501-1 wat overeenstem met Klasse M1) > Stofbekleding (zie kleurenkaart stoffen) <p>> Paneel aan weerszijden in de bovenhoeken voorzien van gaten, waarin 4 ABS doppen \varnothing 25 mm worden vastgeschroefd (kleur wit of antraciet naargelang de kleur van de klemmen), die met de bevestigingsklemmen worden meegeleverd</p> <p>> Bruikbaar als prikbord</p> <p>De geluiddempende SOLANGE panelen absorberen +/- 50% van de geluidshinder Akoestisch verslag opgesteld door het laboratorium CEDIA Liège - Vraag inlichtingen</p>
<p>BEVESTIGING AAN HET BLAD</p>	<p>De panelen moeten bevestigd worden met een bevestigingsklem aan elke kant (afstand tussen de buitenrand van het paneel en de klem: 95 mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> > Metalen klemmen, dikte 6 mm, met een metalen ring \varnothing 16 mm om het paneel 20 mm boven het bureaublad te positioneren > Epoxy lakafwerking. Leverbaar in 3 kleuren (zie kleurenkaart) > Geschikt voor panelen met dikte 19 mm tot 30 mm > Aan het blad bevestigd met spanschroeven, houtschroeven (steunen aan uiteinden) of met een bevestigingsplaat (laterale versie) <p>Bevestigingsklemmen in verschillende modellen naargelang de configuratie (zie prijslijst)</p> <ul style="list-style-type: none"> > Enkele klemmen voor frontale of laterale bevestiging (steunen aan uiteinden) voor paneel H. 400 mm > Enkele klemmen voor frontale bevestiging voor paneel H. 700 mm > Dubbele klemmen voor frontale of laterale bevestiging (bureau basis / aanbouw) voor paneel H. 400 mm > Klemmen voor bevestiging door het blad voor paneel H. 400 mm voor gedeelde bureaus met monoblad
<p>AFMETINGEN (zie ook tabel hieronder)</p>	<p>Specifieke kenmerken</p> <ul style="list-style-type: none"> > De panelen zijn 22 mm korter dan het bureaublad (bv. 1578 mm voor een blad van B. 1600 mm) > Hoogte van het paneel: H. 380 mm exclusief bevestigingsklemmen/Hoogte vanaf het bureaublad: H. 400 mm > Dikte van het paneel: 47 mm, totale dikte met doppen: 68 mm <p>In versie bench basis/aanbouw, is er 22 mm ruimte tussen 2 frontale panelen, wat de plaatsing van een lateraal paneel D. 800 mm mogelijk maakt</p> <p>In de versie klemmen door het blad voor gedeelde monoblad bureaus, zijn er 2 keuzemogelijkheden voor de panelen</p> <ul style="list-style-type: none"> > optie 1 : een paneel met de lengte van het bureaublad (bv.: 1578 mm voor een blad van B. 1600 mm) > optie 2 : een paneel dat 400 mm korter is dan het bureaublad zodat naast het paneel nog een lamp of flatscreenhouder kan bevestigd worden (bv. 1178 mm voor een blad van B. 1600 mm)

OPTIES VOOR PRIVACY-PANELEN

RAIL	<ul style="list-style-type: none"> > Plaatstaal, dikte 6 mm, H. 50 mm, met gaten aan de uiteinden voor de bevestiging met de doppen in de panelen > Gegroefde rail voor het bevestigen van accessoires > Epoxy lakafwerking (zie kleurenkaart metaal)
ACCESSOIRES	<ul style="list-style-type: none"> > Plaatstaal, dikte 1 mm, bovenaan met gat voor de bevestiging aan de rail met ABS diablo > Elk accessoire wordt geleverd met 4 ABS diablo's (2 witte en 2 antraciet) > A25

SCHEIDINGSWANDEN

SAMENSTELLING	<p>Wanden in verschillende versies: standaard of geluiddempend, stof of stof en half transparant</p> <p>Standaard wand bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Aluminium frame, dikte 47 mm, verbonden met 4 afgeronde hoeken van ABS > Zelfdragend, zonder structurele kern, niet geluiddempend > Bekleed met stof (zie kleurenkaart stof) <p>Geluiddempende wand bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Aluminium frame, dikte 47 mm, verbonden met 4 afgeronde hoeken van ABS > Kern van honingraatkarton (vervaardigd uit 100% gerecycleerde vezels), dikte 25 mm met 1 laag van 10 mm geluiddempend polyestervezel aan weerszijden > Het polysterevezelschuim heeft de volgende ecologische kenmerken: <ul style="list-style-type: none"> > Schuim met Oeko tex certificering, wat bevestigt dat het geen schadelijke stoffen bevat > Vervaardigd uit 85% gerecycleerde vezels > 100% recycleerbaar > Schuim met brandreactie B-s1.d0 (Euroclasses overeenkomstig EN 13501-1 wat overeenstemt met Klasse M1) > Stofbekleding (zie kleurenkaart stoffen) <p>Stoffen wand met transparant paneel (standaard en geluiddempend) bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Stoffen paneel zoals hierboven beschreven (standaard of geluiddempend) gecombineerd met een transparante PMMA wand, dikte 6 mm, H. 385 mm, bevestigd in het paneel met geïntegreerde metalen klemmen. Afstand van 15 mm tussen het stoffen paneel en het PMMA paneel > Epoxy gelakte klemmen in 3 kleuren (zie kleurenkaart) <p>Elke wand heeft in elke hoek en aan weerszijden een gat waarin de 8 ABS doppen \varnothing 25 mm worden vastgeschroefd (kleur wit of antraciet naargelang de kleur van de poten), die met de poten worden meegeleverd.</p> <p>Met deze knoppen worden de wanden onderling verbonden met een afzonderlijk te bestellen koppelset (zie opties)</p>
---------------	--

POTEN

POTEN	<ul style="list-style-type: none"> > Metalen poten, dikte 6 mm, met een metalen ring \varnothing 16 mm om de wand 22 boven de vloer te positioneren (vaste poten). In de versie met poten op wielen, staat de wand 85 mm boven de vloer. > Epoxy lakafwerking in drie kleuren (zie kleurenkaart) <p>Verschillende pootmodellen naargelang de configuratie</p> <ul style="list-style-type: none"> > Poten voor vrijstaande wand: 2 langwerpige vloersteunen B. 400 x D. 70 mm > Poten voor gekoppelde wanden: 1 langwerpige vloersteen B. 400 x D. 70 mm en een ronde poot \varnothing 70 mm > Poten op wielen: 2 langwerpige steunen B. 400 x D. 70 mm op 4 wielen \varnothing 55 mm van zwart ABS, waarvan 2 met rem
-------	--

KOPPELSYSTEEM

SAMENSTELLING	<ul style="list-style-type: none"> > Elastisch koppelsysteem, zwart, bestaande uit 8 verbindings (B. 55 x H. 32 mm), met elk een uiteinde/haak van zwart gelakt metaal > Om 2, 3 of 4 wanden met elkaar te verbinden, in lijn of multi-directioneel dankzij de knoppen die bovenaan en onderaan in de wanden worden vastgeschroefd > Geleverd per 2 <p>Kunnen niet worden gekoppeld:</p> <ul style="list-style-type: none"> > 2 wanden met verschillende hoogtes > 1 stoffen wand en 1 stoffen wand met transparant paneel
---------------	--

OPTIES VOOR SCHEIDINGSWANDEN

ACCESSOIRES	<p>Wit schrijfplateau met pennenbakje</p> <p>> Plateau van wit PMMA, dikte 6 mm, B. 700 x H. 585 mm</p> <p>> Uitgerust met een metalen pennenbakje, plaatstaal dikte 1 mm, B. 190 x H. 85 mm x D. 80 mm, epoxy lakafwerking, beschikbaar in verschillende kleuren (zie kleurenkaart)</p> <p>> Wordt met metalen steunen op de wand bevestigd, kleur passend bij die van het pennenbakje</p>
-------------	---

AFMETINGEN

PRIVACY-PANELEN

GELUIDDEMPENDE PRIVACY-PANELEN

TOTALE AFMETINGEN VAN HET PANEEL (in mm)

Hoogte	380	700
Breedte	778 / 978 / 1178 / 1378 / 1578 / 1778	1178 / 1378 / 1578 / 1778
Dikte	47	

BRUIKBARE AFMETINGEN VAN HET PANEEL* (in mm) / Inclusief knoppen en klemmen

Hoogte	400	400 boven het bureaublad 300 eronder
Breedte	778 / 978 / 1178 / 1378 / 1578 / 1778	1178 / 1378 / 1578 / 1778
Dikte	68	

GEWICHT (en kg)

Draagvermogen	7	7
---------------	---	---

* Afmetingen tussen het bureaublad en de bovenkant van het privacy-paneel

RAIL VOOR ACCESSOIRES

TOTALE AFMETINGEN (in mm)

Hoogte	50
Breedte	670 / 870 / 1070 / 1270 / 1470 / 1670
Dikte	6

GEWICHT (en kg)

Draagvermogen	7
---------------	---

ACCESSOIRES VOOR PRIVACY-PANELEN

	Postbakje basis	Postbakje opbouw	Pennenbakje	Legbord	Plantenhouder 3 bakjes	Magneetbord
--	-----------------	---------------------	-------------	---------	---------------------------	-------------

TOTALE AFMETINGEN (in mm)

Hoogte	60	65	75	170	185	275
Breedte	335		225	450	327	275
Diepte/Dikte	255		120	190	129	1

GEWICHT (en kg)

Draagvermogen	1,5	1,5	1	1,5	1,5	0,5
---------------	-----	-----	---	-----	-----	-----

SCHEIDINGSWANDEN

STANDAARD EN GELUIDDEMPENDE WANDEN

	Stoffen wanden			Stoffen wanden, half transparant
TOTALE AFMETINGEN VAN DE WANDL (in mm)				
Hoogte	1178	1578	1778	1578
Breedte	800 / 1200			800 / 1200
Dikte	47			6 / 47

	Stoffen wanden			Stoffen wanden, half transparant
BRUIKBARE AFMETINGEN VAN DE WAND (in mm) - Inclusief knoppen en poten				
Hoogte (vaste poten)	1200	1600	1800	1600
Hoogte (poten op wielen)	1263	1663	1863	1663
Breedte	800 / 1200			800 / 1200
Dikte	68			

ACCESSOIRES VOOR SCHEIDINGSWANDEN

	Schrijfplateau met pennenbakje		
TOTALE AFMETINGEN (in mm)			
Hoogte	703		
Breedte	700		
Diepte	148		
GEWICHT (en kg)			
Draagvermogen	1		



Garantie
5
JAAR

Vervaardigd conform
ISO
14001

