



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

**ECOSYS M4132idn**

A3 MONOCHROME  
MULTIFUNCTIONAL

**RIJK UITGEVOERD EN  
TOCH BETAALBAAR.**



- > Tot 32/17 pagina's per minuut in A4/A3
- > Hoge productiviteit, professionele print-, kopie-, kleurenscaan- en faxfunctionaliteit\*
- > Eenvoudige installatie en bediening
- > Eenvoudig te bedienen kleurentouchscreen met navigatiewizard

- > Laag energieverbruik
- > Duurzame componenten bieden ongekennde efficiency en betrouwbaarheid
- > HyPAS™ solution platform maakt krachtig maatwerk mogelijk

\* De faxfunctionaliteit is optioneel



ECOSYS staat voor ECOlogie, ECONomie en SYStemprinten. Met duurzame onderdelen zijn ECOSYS-machines ontwikkeld voor maximale duurzaamheid en minimale total cost of ownership met betrekking tot onderhoud, administratie en verbruiksmaterialen. Voor het systeem hoeft alleen de toner regelmatig vervangen te worden. Door het modulaire design kunt u werkprocesverbeterende functies naar wens toevoegen. De geïntegreerde systeemsoftware biedt langdurige netwerkcompatibiliteit. Kyocera's onderdelen met lange levensduur kosten u en het milieu minder.

## ALGEMEEN

**Technologie:** KYOCERA ECOSYS, Laser, monochroom, HyPAS™ solution platform  
**Bedieningspaneel:** 177,8 mm (7 inch) kleuren touchscreen  
**Type:** desktop  
**Printsnelheid:** tot 32/17 pagina's A4/A3 per minuut.  
 Dubbelzijdige afdruksnelheid: 29 pagina's per minuut, A4  
 Dubbelzijdige kopieersnelheid: 29 pagina's per minuut, A4  
**Resolutie:** 1.200 x 1.200 dpi (print), 600 x 600 dpi (scannen/kopiëren)  
**Opwarmtijd:** 20 seconden of minder  
**Tijd tot eerste afdruk:** 5,2 seconden of minder  
**Tijd tot eerste kopie:** 6,2 seconden of minder (DP), 5,2 seconden of minder (Platen Cover)  
**CPU:** ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz  
**Geheugen:** standaard 1GB, maximaal 3GB  
**Standaard interface:** USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), optioneel Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 eKUI/O slot, voor optionele interne print server of SSD hard disc en voor optioneel faxstelsel, slot voor optionele SD Card, NFC tag  
**Geïntegreerde accounting:** 100 afdelingscodes  
**Afmeting (BxDxH):** 590 x 590 x 688 mm (met standaard documenttoevoer)  
**Gewicht:** 52 kg (met standaard documenttoevoer)  
**Stroomvoorziening:** 220/240 Vac, 50/60 Hz  
**Stroomverbruik**  
 Printen: 490 W  
 Kopiëren: 490 W  
 Spaarstand: 45 W  
 Stand-by: 70 W  
 Slaapstand: 0,5 W  
**Geluid (geluidsniveau: ISO 7779/ISO 9296)**  
 Kopiëren/printen: 50 dB (A)  
 Stand-by: 34 dB (A)  
**Certificering:** TÜV/GS, CE  
 Deze machine is geïmplementeerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieunorm ISO 14001.

## PAPIERVERWERKING

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van max. 0,11 mm. Gebruik papier dat is aanbevolen door KYOCERA onder normale omgevingsomstandigheden.  
**Invoercapaciteit:** 100 vel multifunctionele lade, 45–256 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, Custom (98 x 148 tot 297 x 432 mm), 500 vel standaard universele papercassette, 60–163 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, Maximale invoercapaciteit met opties: 1.600 vel  
**Duplexfunctie:** standaard dubbelzijdig afdrucken ondersteunt 60–163 g/m<sup>2</sup>  
**Standaard automatische documenttoevoer:** 50 vel, A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 182 tot 297 x 432 mm), eenzijdige scan 45–160 g/m<sup>2</sup>, dubbelzijdige scan 50–120 g/m<sup>2</sup>  
**Uitvoercapaciteit:** maximaal 300 vel; 250 vel bedrukte zijde onder (hoofd uitvoer) 50 vel (job separator)

## PRINTFUNCTIES

**Besturingstaal:** PRE SCRI BE II e  
**Emulatie:** PCL6 (5e/XL), KPDL3 (PostScript 3 compatibel), PDF Direct Print, XPS Direct Print en Open XPS  
**Besturingssystemen:** alle huidige Windows-besturings-

systemen, Mac OS X versie 10.5 of hoger, UNIX, LINUX, evenals andere besturingssystemen op aanvraag  
**Lettertypes/barcodes:** 101 contourlettertypes (PCL 6, KPDL 3, Windows Vista), 1 bitmapfont, 45 soorten eendimensionale barcodes, 1 soort tweedimensionale barcode (PDF417)  
**Printfuncties:** Encrypted PDF Direct Print, IPP printen, e-mail printen, WSD print, beveiligd printen via SSL, IPsec, SNMPv3, quick copy, controleren en vasthouden, private print, taakopslag en taakmanagement functionaliteit  
**Ondersteunt mobiel printen:** KYOCERA Mobile Print app voor iOS en Android; AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, GoogleCloud Print

## KOPIEERFUNCTIES

**Maximaal formaat origineel:** A3/Ledger  
**Continu kopiëren:** 1–999  
**Zoombereik:** 25–400% in stappen van 1%  
**Vaste vergrotingsverhoudingen:** 5 verkleinings- / 5 vergrotingspercentages  
**Belichtingsmodus:** automatisch, handmatig: 7 stappen  
**Beeldafstellingen:** tekst + foto, foto, tekst, kaart, geprint document  
**Functies:** meerdere afdrucken van één scan, elektronisch sorteren, 2-in-1, 4-in-1, opslag van taken, printen met prioriteit, programmeren, automatisch dubbelzijdig kopiëren, gesplitst kopiëren, continu scannen, automatisch cassette wisselen (PF-470 of PF-471 is vereist), regeling kopieerdichtheid, voorkom doorschijnen, kopiëren van ID-kaart, blanco vel overslaan

## SCANFUNCTIES

**Functionaliteit:** Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan to USB Host, Network TWAIN, WIA, WSD scan  
**Scansnelheid:** 50 ipm (300 dpi, A4, zwart-wit), 50 ipm (300 dpi, A4, kleur)  
**Scanresolutie:** 600, 400, 300, 200 dpi (256 grijschalen per kleur)  
**Maximaal scan formaat:** A3, Ledger  
**Herkenning origineel:** tekst, foto, tekst + foto, lichte tekst, geoptimaliseerd voor OCR  
**Bestandtypes:** TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, Encrypted PDF, hoge compressie PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u  
**Compressie methode:** MMR/JPEG  
**Functies:** kleurenscaan, geïntegreerd adresboek, Active Directory support, versleutelde gegevens overdracht tegelijk verzenden (e-mail, fax, SMB/FTP folder, print) in een keer, blanco vel overslaan

## FAXFUNCTIES (OPTIONEEL)

**Compatibiliteit:** ITU-T Super G3  
**Modemsnelheid:** maximaal 33,6 kbps  
**Transmissiesnelheid:** maximaal 33,6 kbps  
**Scansnelheid:** 2 seconden of minder  
**Adresboek:** 200 contacten  
**Scandichtheid:**  
 Normaal: 200 x 100 dpi  
 Fijn: 200 x 200 dpi  
 Superfijn: 200 x 400 dpi  
 Ultrafijn: 400 x 400 dpi  
 Halftone: 256 grijschalen  
**Maximaal formaat origineel:** A3, Ledger  
**Compressiemethode:** JBIG, MMR, MR, MH  
**Geheugen ontvangst:** 700 vel of meer  
**Functies:** faxen via netwerk, dubbelzijdige verzending en

ontvangst, encrypted verzending en ontvangst, registratie van verzending en ontvangst, verzenden naar meerdere bestemmingen

## VERBRUIKSMATERIALEN

Capaciteit van de toner is in overeenstemming met ISO/IEC 19752  
**TK-6115 tonerkit:** microfijne toner zwart voor 15.000 pagina's A4, capaciteit startertoner is 3.000 pagina's A4  
**Nietjes:** SH-10, 3 x 5.000 nietjes

## OPTIES

### Fax System 13

### Papierverwerking

**PF-470 papercassette:** maximaal 500 vel; 60–163 g/m<sup>2</sup>; A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (98 x 148 tot 297 x 432 mm)  
**PF-471 papercassette:** maximaal 1.000 vel; 60–163 g/m<sup>2</sup>; A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (98 x 148 tot 297 x 432 mm)  
**DF-470\* finisher:** document finisher met AK-470, maximaal 500 vel A4; 60–163 g/m<sup>2</sup>; A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (98 x 148 tot 297 x 432 mm), nieten tot maximaal 50 vel A4 of 25 vel A3 op 3 posities  
 \*Bridge unit AK-470 is vereist bij gebruik van DF-470

### Veiligheid: Data security kit (E):

### Geheugenuitbreiding: DDR3 1GB/2GB

### HD-6 SSD harde schijf: 32 GB voor eenvoudig document management

### HD-7 SSD harde schijf: 128 GB voor eenvoudig document management

### SD card: voor printen van formulier, lettertypes, logo's, macro opslag en voor HyPAS™ applicaties

### USB Flash geheugen: ondersteunt direct printen en scannen van een PDF, XPS, TIFF, JPEG files via USB Host interface

### UG-33: ondersteunt ThinPrint

### USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): ondersteuning voor verscheidende authenticatie sleutels beschikbaar

### Optionele interfaces

### IB-36: Wireless LAN (802.11b/g/n) with Wi-Fi Direct

### B-50 Gigabit Ethernet: BaseT/100BaseTX/1000BaseT

### IB-51 Wireless LAN: 802.11b/g/n

### CB-470 onderzetterkast: hout met opslagruimte, inclusief wieltjes

### CB-471 verhoger: hout (alleen in combinatie met PF-470 of PF-471)

### CB-472 onderzetterkast: metaal met opslagruimte inclusief wieltjes

### CB-473 verhoger: metaal (alleen in combinatie met PF-470 of PF-471)

## GARANTIE

Standaard 1 jaar garantie. KYOCERA geeft op de drum en developer een garantie van 3 jaar of maximaal 300.000 pagina's (afhankelijk van welke situatie zich het eerst voordoet), mits de printer wordt gebruikt en gereinigd in overeenstemming met de onderhoudsinstructies.

**KYOLIFE** De on-site garantiEVERLENGING tot 5 jaar voor printer en opties.



KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.  
 Beechavenue 25 – 1119 RA – Schiphol-Rijk  
 Tel +31(0) 20 58 77 200 – Fax +31 (0) 20 58 77 290  
 www.kyoceradocumentsolutions.nl – informatie@dnl.kyocera.com

\* ECOSYS M4132idn editie 12/2017 – gedrukt op chloorvrij gebleekt papier - \* Specificaties kunnen zonder voorafkondiging worden gewijzigd. Informatie was bij het ter perse gaan correct. Alle andere merk- en productnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn y