

WorkForce Enterprise

AM-C5000



Met een compact design biedt deze duurzame MFP de perfecte oplossing voor al uw zakelijke printbehoeften.

De WorkForce Enterprise AM-C5000 combineert snelle prestaties met een laag energieverbruik. De kleine voetafdruk en het modulaire design zijn gemaakt met het moderne kantoor in gedachten en stellen u in staat om het apparaat vorm te geven naar uw exacte vereisten. En alsof dat niet genoeg was, maakt de innovatieve technologie installatie en onderhoud eenvoudig en stressvrij.

Betrouwbare en verbeterde duurzaamheid

Met een eenvoudiger, korter papiertraject kunnen papierstoringen gemakkelijk worden verwijderd en wordt de afwerkingsconnectiviteit verbeterd. Dit betekent dat de uitvaltijd kan worden verminderd. Doordat er minder verbruiksartikelen nodig zijn, wordt er ook minder afval geproduceerd. Door het lage stroomverbruik is de totale milieubelasting drastisch gedaald.

Efficiënt onderhoud

Minder vervangingsonderdelen beperken tussenkomst van de gebruiker tot een minimum, waardoor het dagelijkse onderhoud snel en efficiënt verloopt.


Heat-Free Technology

De Heat-Free PrecisionCore Technology van Epson vereist geen hitte om op te warmen als u de printer aanzet of uit de slaapstand haalt, wat het energieverbruik aanzienlijk vermindert. Hierdoor bieden Heat-Free inkjets van Epson een uitzonderlijk snelle FPOT in vergelijking met lasertechnologie.

Compatibiliteit met geavanceerde software-oplossingen

Er kunnen verschillende software-oplossingen worden geïntegreerd in de bestaande IT-infrastructuur om de efficiëntie te verhogen. Hieronder valt ook Epson Remote Services (ERS), dat cloudgebaseerde apparaatbewaking biedt en een beheersysteem dat geavanceerde externe diagnoses levert voor zakelijke producten van Epson.

DATASHEETS



BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- **Hoge betrouwbaarheid**
Eenvoudig mechanisme voor omgevingen waarin uitvaltijd geen optie is
- **Duurzamer**
Lager stroomverbruik bespaart energie dankzij Heat-Free-technologie
- **Compact ontwerp**
Een van de laagste voetafdrukken in zijn klasse
- **Minder uitvaltijd**
Eenvoudiger, korter papiertraject voor gemakkelijke verwijdering van papierstoringen
- **Compatibiliteit van oplossingen**
Een breed scala aan geïntegreerde softwareoplossingen

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNIEK

Afdrukmethode	PrecisionCore™ MicroTFP-printkop
Sproeikopconfiguratie	7.230 jets zwart, 7.230 spuitkoppen per kleur
Minimaal druppelformaat	3,8 pl, Met Variable-Sized Droplet-technologie
Inkttechnologie	DURABrite™ Pro
Categorie	Middelste werkgroep, Afdeling
Multifunctionaliteit	Afdruk, Scan, Kopie

AFDRUK

Number of colours	4 kleuren
Tijd tot eerste pagina	Monochroom 5,1 seconden, Colour 5,1 seconden
Afdruksnelheid ISO/IEC 24734	50 Pagina's/min Monochroom, 50 Pagina's/min Colour
Snelheid dubbelzijdig afdrukken ISO/IEC	50 A4-pagina's/min. Monochroom, 50 A4-pagina's/min. Colour
Afdruksnelheid ISO/IEC 24734 (A3)	30 Pagina's/min Monochroom, 30 Pagina's/min Colour
Snelheid duplex afdrukken ISO/IEC 24734 (A3)	15 A4-pagina's/min. Monochroom, 15 A4-pagina's/min. Colour
Printresolutie	600 x 2.400 dpi
Aanbevolen werkcyclus	7.200 - 60.000 Pagina's per maand
Kleuren	Zwart [Pigment], Cyaan [Pigment], Geel [Pigment], Magenta [Pigment]
Afdrukken vanaf	PC, MAC, Cloud, Direct USB, Mobile Device (WiFi Direct)

SCANNEN

Dubbelzijdig scannen	Ja
Scansnelheid	60 apm (Zwart-wit, Enkelzijdig, Automatische documentinvoer (ADF)) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 60 apm (Kleur, Enkelzijdig, Automatische documentinvoer (ADF)) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 120 apm (Zwart-wit, Dubbelzijdig, Automatische documentinvoer (ADF)) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 120 apm (Kleur, Dubbelzijdig, Automatische documentinvoer (ADF)) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 0,4 msec./regel (Kleur, 300 dpi, Flatbed); 0,6 msec./regel (Kleur, 600 dpi, Flatbed);
Scanresolutie	600 dpi x 1.200 dpi (horizontaal x verticaal)
Optische resolutie (automatische documentinvoer)	600 dpi x 600 dpi (horizontaal x verticaal)
Advanced document integration	Scannen naar e-mail, Scannen naar FTP, Scannen naar netwerkmap, Scannen naar USB, Computer (Epson Document Capture Pro)
Maximum scan size	297 mm x 431 mm
Afdrukformaten	BMP, JPEG, TIFF, Scannen naar multi-TIFF, PDF, Scannen naar doorzoekbare PDF, PDF/A, PNG, Secured PDF
Type scanner	Contact image sensor (CIS)

FAX

Type fax	Walk-up faxfunctionaliteit in zwart-wit en kleur
Faxoverdrachtsnelheid	tot 33,6 kbps / ongeveer 3 sec./pagina
Snelkeuzetoetsen fax (max.)	2.000 namen en nummers
Paginageheugen	tot 550 pagina's / 6 MB (ITU-T-kaart nr. 1)
Faxfuncties	Faxen via de computer, Fax naar e-mail, Ontvangen en opslaan, Automatisch nummer herhalen, Verkorte keuze, Faxen naar map, Adresboek, Fax Preview, Polling Reception

KOPIËREN

Kopieersnelheid	t/m 50 ipm Black, t/m 50 ipm Colour
	*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Kopieerresolutie (dpi)	600 x 600
Verkleining/vergroting	25 % - 400 %
Maximumaantal exemplaren	9.999
Maximaal kopieerformaat	A3

WorkForce Enterprise AM-C5000

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

- Informatieblad
- Stroomkabel
- User guide
- Inktreservoirs voor initialisatie

PRODUCT SPECIFICATIONS

WorkForce Enterprise AM-C5000

CONNECTIVITEIT

Protocollen voor netwerkdruk	LPR, FTP, IPP, LPD, Poort 2501, Poort 9100, WSD, IPSec, WSD-Print, IPPS, IS, Bonjour/Airprint, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Protocollen voor netwerkmanagement	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNT, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, LLMNR, POP3, IPSec, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTPS, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Netwerkprotocol	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Netwerkscanprotocollen	WSD-Scan, FTP, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Aansluitingen	Ethernet-interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0-A, Draadloos LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (optioneel), USB 3.2 Gen 1x1
WLAN-veiligheid	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES), WPA3-SAE(AES)
Netwerkprotocollen	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

PAPIER- EN MEDIABEHEER

Papierformaten	A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B6, B5, B4, Letter-formaat, Executive, C5 (envelop), Gedefinieerd door gebruiker, C4 (Envelop), DL (envelop), A6 (10,5x14,8 cm)
Automatische documenteninvoer	150 Pagina's
Passend papiergewicht	52 g/m ² - 300 g/m ²
Duplex	Ja (A4/A3, gewoon papier)
Capaciteit van het afgiftevak	500 Losse vellen
Paper Tray Capacity	1.150 Losse vellen Standaard, 5.150 Losse vellen maximaal
Standard paper tray(s)	2 x 500-Sheet paper tray
Optionele papierlade(s)	2 x papierlade voor 500 vellen, Cabinet
Maximale papierinvoer	5.150
Aantal papierlades	2

PAPER FEED MPT

Naam papierinvoer	MPT
Papierformaten	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Envelop), C5 (Envelop), DL (envelop), Nr. 10 (envelop), Letter, EXE
Aangepaste formaten	Min. 55x 140 mm to Max 297x 1.200 mm
Compatibel papiergewicht	52 g/m ² - 300 g/m ²
Papiercapaciteit 1	150 Vellen gewoon papier
Papiercapaciteit 2	10 Enveloppen

PAPIERINVOER C1

Naam papierinvoer	C1
Papierformaten	A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 (Envelop), C5 (Envelop), C6 (Envelop), DL (envelop), Nr. 10 (envelop), Letter
Aangepaste formaten	Min. 85x 140 mm to Max 297x 431,8 mm
Compatibel papiergewicht	52 g/m ² - 300 g/m ²
Papiercapaciteit 1	500 Vellen gewoon papier
Papiercapaciteit 2	150 Briefkaarten

PAPIERINVOER C2-C4

Naam papierinvoer	C2-C4
Papierformaten	A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 (Envelop), C5 (Envelop), C6 (Envelop), DL (envelop), Nr. 10 (envelop), Letter
Aangepaste formaten	Min. 85x 140 mm to Max 297x 431,8 mm
Compatibel papiergewicht	52 g/m ² - 300 g/m ²
Papiercapaciteit 1	500 Vellen gewoon papier
Papiercapaciteit 2	150 Briefkaarten

PAPIERINVOER DUPLEX

Naam papierinvoer	Dubbelzijdig
Aangepaste formaten	Min. 139,7x 182 mm to Max 297x 431,8 mm
Compatibel papiergewicht	52 g/m ² - 250 g/m ²

PRODUCT SPECIFICATIONS

PAPIERINVOER LCT	
Naam papierinvoer	LCT
Papierformaten	A4, B5, Letter
Compatibel papiergewicht	60 g/m² - 160 g/m²
Papiercapaciteit 1	3.000 Vellen gewoon papier
ALGEMEEN	
Energieverbruik	115 Watt (zelfstandig kopiëren, ISO/IEC 24712-patroon), 1 Watt (slaapmodus), 46 Watt Gereed, 0,1 Watt (uitschakelen), TEC 0,23 kWh/week
Voedingsspanning	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Afmetingen	555 x 620 x 1.214 mm (breedte x diepte x hoogte)
Gewicht	124,3 kg
Compatibele besturingssystemen	Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32 bits / 64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, macOS 11 or later
Klankprestatie	Bedrijf: 6,8 B (A)
Klankdruk	Bedrijf: 53 dB (A)
Printservices voor mobiel printen en de cloud	Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)
Stroomvoorziening	100 V, 220 V, 240V
Optional extras	Harde schijf, Uitbreidingen van de CoverPlus-garantie, Wi-Fi unit
EXTRA FUNCTIES	
Memory	8.192 MB
Features	Touchscreen, Direct afdrukken, Direct afdrukken vanaf USB, Technologie voor spuitkopcontrole
LCD-display	Type: Kleur, Aanraakscherm, Diagonaal: 25,7 cm
Bewerking media	Dubbelzijdig (A4/A3, gewoon papier)
Beveiligingsfuncties	Functie Toegang beperken met Epson Web Config, Veilig en vertrouwelijk afdrukken met een pincode om taken naar de printer te sturen, IEEE802.1x, Paneelbeheermodus
HDD	320 GB Encrypted AES-256
OVERIGE FUNCTIES	
Emulaties	PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour
Optional Software & Solutions	Epson Device Admin, Epson Net Config, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless
Security	TLS, TLS V1.1, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP V3, IPSec, Document Encryption, Data storage Encryption, WPA2, WPA3, PIN code Release, Panel Admin Mode

VERBRUIKSMATERIAAL

● Maintenance Box (AM-C4000/5000/6000)	C12C937181	
● WorkForce Enterprise AM-C5000/6000 Black Ink	C13T08G100	50.000 pagina's
● WorkForce Enterprise AM-C5000/6000 Cyan Ink	C13T08G200	30.000 pagina's
● WorkForce Enterprise AM-C5000/6000 Magenta Ink	C13T08G300	30.000 pagina's
● WorkForce Enterprise AM-C5000/6000 Yellow Ink	C13T08G400	30.000 pagina's

OPTIONELE ACCESSOIRES

- Authentication Device Table-P1
C12C937381
- EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int
C12C934471
- Expansion Board-P1 (OCR unit)
C12C936801
- HDD-P1
C12C936791
- Super G3/G3 Fax Board
C12C934491
- Wireless LAN Interface-P1 (5GHz)
C12C936861

LOGISTICS INFORMATION

SKU	C11CJ42401	
Streepjescode	8715946705392	
Land van herkomst	Indonesië	
Epson Europe BV Branch office Belgium Belgicastraat 1 – Fountain Plaza B-1930 Zaventem Info: +32 (0)2 792 04 47 www.epson.be	1 stuks	Epson Europe BV – Vestiging Benelux Hoogoorddreef 5 Atlas ArenA NL-1101 BA Amsterdam Info: +31 (0)20 708 5099 www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

WorkForce Enterprise AM-C5000

INKT RENDEMENTGEGEVENS

	50.000 pagina's*
	30.000 pagina's*

* Geschat rendement gebaseerd op ISO/IEC 24711/24712 of ISO/IEC 29102/29103. Het werkelijke rendement zal variëren, afhankelijk van de afgedrukte afbeeldingen en de gebruiksomstandigheden. Ga voor meer informatie naar www.epson.eu/pageyield.

1. - Geschat paginarendement met de AM C6000. Het daadwerkelijke rendement kan variëren afhankelijk van de geprinte afbeeldingen en de gebruiksomstandigheden. Ga voor meer informatie naar www.epson.eu/pageyield.
2. - Optionele faxfunctie in bepaalde gebieden tegen extra kost. Neem contact op met uw plaatselijke Epson vestiging voor meer informatie.
3. - Geschat op basis van interne tests; kan variëren afhankelijk van het aantal geselecteerde exemplaren, de uitvoeromgeving en de instellingen voor grootte, stand en positie van het papier.
4. - Optionele draadloze functie in bepaalde gebieden tegen extra kost. Neem contact op met uw plaatselijke Epson-vestiging voor meer informatie.
5. - Stroomverbruik op basis van hoofdunit en dubbele cassette

