

Doe meer met A4.

de TASKalfa 358ci is een krachtige A4 kleuren-MFP voor kleine tot middelgrote werkgroepen in middelgrote tot grote bedrijfsomgevingen waar duurzame operaties en flexibele afwerking vereist zijn. Een vernieuwd 7-inch bedieningsscherm met intuïtieve bediening zoals scrollen en schuiven, in- en uitknippen zoals smartphones en tablets. Geavanceerde beveiligingsfunctionaliteit zoals beveiligd opstarten, Trusted Platform Module (TPM) en standaard Data Security Kit.



TASKalfa 358ci



A4 kleuren multifunctional

35 ppm in kleur/zwart-wit

1.200 x 1.200 dpi resolutie

TASKalfa 358ci

Specificaties

ALGEMEEN

KYOCERA TASKalfa laser kleurenmultifunctional, HyPAS™ solution platform

Bedieningspaneel: Slimme intuïtieve nieuwe gebruikersinterface, 177,8 mm (7 inch) full-colour touchscreen met schuif- en schuifbediening voor smartphone / tablet, 0–90 ° draaibaar gemonteerd

Printsnelheid: tot 35 pagina's A4 per minuut in kleur, zwart-wit, enkelzijdig en dubbelzijdig

Resolutie: 1.200 x 1.200 dpi op lagere snelheid, multibit technologie voor printkwaliteit tot 9.600 x 600 dpi (printen), 600 x 600 dpi (scan/kopie)

Opwarmtijd: 19,7 seconden of minder

Tijd tot eerste print: 5,5/6,5 seconden of minder in zwart-wit/kleur

Tijd tot eerste kopie: 5,9/7,3 seconden of minder in zwart-wit/kleur (glasplaat)

CPU: Freescale QorIQ T1042 (Quad Core) 1.0 GHz

Geheugen: 4 GB RAM, 16 GB SSD, optioneel 320 GB HDD

Standaard interfaces: 3 × USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az support), USB 2.0 (Hi-Speed), 2 eKUIO sloten voor optionele interne printserver en fax, slot voor optionele SD kaart, NFC tag

Geïntegreerde accountfing: 1.000 afdelingscodes

Afmetingen (B × D × H): 550 mm × 508 mm × 612,8 mm

Gewicht: 47,4 kg

Stroomvoorziening: 220/240 VAC, 50/60 Hz

Stroomverbruik: kopiëren/printen, zwart-wit 563 W/kleur 563 W; spaarstand: 51 W; stand-by: 81 W; slaapstand: 0,7 W

Geluid (geluidsdruk: ISO 7779/ISO 9296): printen kleur: 51,2 dB(A) L_{pA} printen stille modus: 46,9 dB(A) L_{pA} stand-by: ontmeelbaar laag

Certificering: GS, TÜV, CE: deze machine is gefabriceerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieurichtlijn ISO 14001

PAPIERVERWERKING

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van maximaal 0,11 mm. Gebruik papier dat is aanbevolen door KYOCERA onder normale omgevingsomstandigheden.

Invoercapaciteit: 100 vel multifunctionele lade; 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (70 x 148 mm–216 x 356 mm), Banner (tot 216 x 1.220 mm, 129–163 g/m²), 500 vel universele papercassette; 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (105 x 148 mm–216 x 356 mm). Maximale uitvoercapaciteit met opties: 3.100 vel

Duplexfunctie: duplexfunctie is standaard, ondersteunt 60–220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal

Uitvoercapaciteit: 500 vel bedrukte zijde onder, sensor "vol met papier"

PRINTFUNCTIES

Controllertaal: PRESCRIBE IIc

Emulaties: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPD 3), PDF Direct Print 1.7, XPS/Open XPS Direct Print

Besturingssystemen: alle huidige Windows-besturings-systemen, MAC OS X versie 10.9 of hoger, Unix, Linux, evenals andere besturingssystemen op aanvraag

Lettertype/barcodes: 93 contourlettertypes PCL , 136 contourlettertypes PostScript, 8 lettertypes voor Windows Vista, 1 bitmap font, 45 barcodes (e.g. EAN8, EAN13, EAN128) met automatische genereren van checksums alsmede support voor tweedimensionale barcodes PDF-417 onder PRESCRIBE (PCL en andere barcodes beschikbaar als optie)

Beveiligingsfuncties: IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, Encrypted PDF Direct Print, Private Print, beveiligd printen via SSL, POP over SSL, SMTP over SSL, toegangscontrole via geïntegreerde afdelingscodes, Data Security Kit (E) beveiligd data op de afdelings HDD

Ondersteund mobiel printen: KYOCERA Mobile Print app voor iOS en Android, AirPrint, Mopria

KOPIERFUNCTIES

Maximaal formaat origineel: A4/Legal

Continu kopiëren: 1–9999

Zoombereik: 25–400% in stappen van 1%

Vaste vergrotingsverhoudingen: 5 verkleinings-/5 vergrotingspercentages

Verlichtingsmodus: automatisch, handmatig: 9 stappen

Beeldafstellingen: tekst + foto, foto, tekst, kaart, geprint document

Functies: automatisch kleurenmodus, meerdere afdrucken van één scan, elektronisch sorteren, Zin1, 4in1, ID-kaart kopiëren, opslag van taken, printen met prioriteit, programmeren, automatisch dubbelzijdig kopiëren, gesplitst kopiëren, continu scannen, voorbeeldafbeelding, afbeelding herhaald kopiëren, paginanummering, stempelfunctie, formulieroverlay, blanco pagina verwijderen functie

SCANFUNCTIES

Functionalfunctie: Scan to E-mail (SMTP over SSL), Scan to FTP (FTP over SSL), Scan to SMB, Scan to USB Host, Scan to Document Box (HDD), TWAIN scan (USB, netwerk), WSD (WIA) scan (USB, netwerk)

Scansnelheid DP-5100: tot 60 ipm

Scansnelheid DP-5120: tot 120 ipm

Scansnelheid DP-5130: tot 170 ipm

Scanresolutie: 600, 400, 300, 200 dpi (256 grijschalen per kleur)

Maximaal scanformaat: A4, Legal, Banner 216 x 1.900 mm

Herkenning origineel: tekst + foto, foto, tekst, lichte tekst/fijne lijnen, geoptimaliseerd voor OCR

Bestandstypes: TIFF, PDF, PDF/A, hoge-compressie PDF, versleutelde PDF, doorzoekbare PDF (optie), JPEG, XPS, open XPS

Compressiemethode: MMR/JPEG

Functies: kleurenscaan, geïntegreerd adresboek, Active Directory support, versleutelde gegevensoverdracht, tegelijk versturen (e-mailen, faxen, SMB/FTP folder, printen) scannen naar HDD, blanco pagina overslaan

FAXFUNCTIE (OPTIONEEL)

Compatibiliteit: ITU-T Super G3

Modemsnelheid: maximaal 33,6 kbps

Transmissiesnelheid: minder dan 3 seconden

Scansnelheid: 2,0 seconden

Snelkeuze: 1.000 nummers

Adresboek: 2.000 contacten

Faxresolutie: Normaal: 200 x 100 dpi, ultrafijn: 400 x 400 dpi, fijn: 200 x 200 dpi, 600 x 600 dpi, superfijn: 200 x 400 dpi

Halftoon: 256 grijschalen

Maximaal formaat origineel: A4, Legal, Banner 1.600 mm

Compressiemethode: JBIG, MMR, MR, MH

Ontvangst in geheugen: 700 vel of meer

Functies: faxen via netwerk, dubbelzijdige verzending en ontvangst, versleutelde verzending en ontvangst, registratie van verzending en ontvangst, verzenden naar meerdere bestemmingen

VERBRUIKSMATERIALEN

Gemiddelde yield bij continu A4 afdrucken met gemiddeld 5% dekking

TK-5205K tonerkit: microfijne toner zwart voor 18.000 pagina's A4

TK-5205C, TK-5205M, TK-5205Y tonerkits: microfijne toner cyaan, magenta, geel voor 12.000 pagina's A4

WT-5190 afvaltonerbox: 44.000 vel (in overeenstemming met 5% dekking; zwart-wit : kleur = 7:3)

SH-10 nietjes: 3 x 5.000 nietjes voor de DF-5100, DF-5110, DF-5120

OPTIES

Fax System 10 (X) (maximaal 2): super G3 Fax, faxen via netwerk

Internet faxkit (A): optie voor faxsysteem 10, T.37 via SMTP/POP3 server

DP-5100 documenttvoevoer (duplex): 75 vel, 50–120 g/m²

DP-5120 documenttvoevoer (duplex in één doorvoer): 100 vel, 50–120 g/m²

DP-5130 documenttvoevoer (duplex in één doorvoer): 270 vel met dubbele invoer detectie, nietjes detectie, 50–120 g/m²

PF-5120 papercassette: 500 vel, 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Custom (105 x 148 mm tot 216 x 356 mm)

PF-5130 papercassette + PF-5120: 2 × 500 sheets, 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Custom (105 x 148 mm tot 216 x 356 mm)

PF-5140 papercassette + PF-5120: 2.000 vel, 60–220 g/m²; A4, Letter

DT-5100 documentenplank: voor originelen of USB Keyboard

JS-5100 job separator: 100 vel interne job separator, 60–220 g/m²; A6–A4, Legal

AT-5100 5-vaks mailboxsorteerder + AK-5100: 5 vakken × 100 vel A4, 60–163 g/m², hoofdvak: 500 vel A4, 60–220 g/m²

DF-5100 interne finisher: maximaal 300 vel A4; maximaal 60 – 220 g/m²; 2 posities nieten tot 50 vel A4

DF-5110 finisher + AK-5100: 1.000 vel 60–220 g/m², 2 posities nieten tot 50 vel A4

PH-510 perforator: voor DF-5110, 2-gaten/4-gaten, 60–220 g/m², A4

DF-5120 finisher + AK-5100: 3.000 vel, 60–220 g/m², 2 posities nieten tot 50 vel A4, perforator inclusief: 2-gaten/4-gaten, 60–220 g/m², A4, extra uitvoer: maximaal 200 vel A4, 60–220 g/m²

Opslag HD-11 (B): 320 GB HDD

UG-33: ondersteunt ThinPrint

UG-34: Emulatie (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/LinePrinter)

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): ondersteuning voor verschillende authenticatie sleutels beschikbaar

IC Card Reader Holder 11: houder voor USB IC Card Reader

Scan extension kit (A): Scannen naar doorzoekbare PDF-oplossing (ingesloten OCR), converteren naar PDF of MS Office (docx, xlsx, pptx)

Optionele interfaces:

IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ45)

IB-35: Direct Wi-Fi Interface

NK-7100(B): Numeriek toetsenbord

CB-5110H onderzetkast: hout met bergruimte, circa 55 cm × 51 cm × 50 cm (B × D × H)

CB-5110L onderzetkast: hout met bergruimte, circa 55 cm × 51 cm × 34 cm (B × D × H)

CB-5120H onderzetkast: metaal met bergruimte, circa 55 cm × 51 cm × 50 cm (B × D × H)

CB-5120L onderzetkast: metaal met bergruimte, circa 55 cm × 51 cm × 34 cm (B × D × H)

De TASKalfa 358ci bevat extreem duurzame componenten die een efficiënte en betrouwbare werking garanderen, om te voldoen aan de veeleisende vereisten van drukke kantooromgevingen. De TASKalfa 358ci biedt effectieve productiviteit en maximale flexibiliteit en zorgt tegelijkertijd voor minimale impact op het milieu.



KYOCERA Document Solutions Partner

JANUARI2020 TASKALFA358CI/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.
Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk
Tel +31 (0) 20-587 72 00



kyoceradocumentsolutions.nl

KYOCERA Document Solutions garandeert niet dat genoemde specificaties foutloos zijn. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Informatie is correct op het moment van drukken. Alle andere merk- en productnamen zijn mogelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren en worden hierbij erkend.