

# Doe meer met A4.

De TASKalfa 408ci is een krachtige A4 kleuren-MFP voor kleine tot middelgrote werkgroepen in middelgrote tot grote bedrijfsomgevingen waar duurzame operaties en flexibele afwerking vereist zijn. Een vernieuwd 7-inch bedieningsscherm met intuïtieve bediening zoals scrollen en schuiven, in- en uitknippen zoals smartphones en tablets. Geavanceerde beveiligingsfunctionaliteit zoals beveiligd opstarten, Trusted Platform Module (TPM) en standaard Data Security Kit.



**TASKalfa 408ci**



**A4 kleurenmultifunctional**

**40 ppm in kleur/zwart-wit**

**1.200 x 1.200 dpi resolutie**

## Specificaties

### ALGEMEEN

KYOCERA TASKalfa laser kleurenmultifunctional, HyPAS™ solution platform

**Bedieningspaneel:** Slimme intuïtieve nieuwe gebruikersinterface, 177,8 mm (7 inch) full-colour touchscreen met schuif- en schuifbediening zoals een smartphone / tablet, 0–90 ° draaibaar gemonteerd

**Printsnelheid:** tot 40 pagina's A4 per minuut in kleur, zwart-wit, enkelzijdig en dubbelzijdig

**Resolutie:** 1.200 x 1.200 dpi op lagere snelheid, multibit technologie voor printkwaliteit tot 9.600 x 600 dpi (printen), 600 x 600 dpi (scan/kopie)

**Opwarmtijd:** 21,8 seconden of minder

**Tijd tot eerste print:** 5,4/6,4 seconden of minder in zwart-wit/kleur

**Tijd tot eerste kopie:** 5,8/6,9 seconden of minder in zwart-wit/kleur (glasplaat)

**CPU:** Freescale QorIQ T1042 (Quad Core) 1.0 GHz

**Geheugen:** 4 GB RAM, 8 GB SSD, 320 GB HDD

**Standaard interfaces:** 3 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az support), USB 2.0 (Hi-Speed), 2 eKUIO sloten voor optionele interne printserver en fax, slot voor optionele SD kaart, NFC tag

**Geïntegreerde accounting:** 1.000 afdelingscodes

**Afmetingen (B x D x H):** 550 mm x 508 mm x 612,8 mm

**Gewicht:** 49,3 kg

**Stroomvoorziening:** 220/240 VAC, 50/60 Hz

**Stroomverbruik:** kopiëren/printen: zwart-wit 652 W/kleur 652 W; spaarstand: 52 W; stand-by: 84 W; slaapstand: 0.7 W

**Geluid (geluidsdruk: ISO 7779/ISO 9296):** kopiëren/printen: 68,2 dB(A) L<sub>pA</sub>

Stand-by: 45 dB(A) L<sub>pA</sub>

**Certificering: GS, TÜV, CE:** deze machine is gefabriceerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieulichlijn ISO 14001

**PAPIERVERWERKING**

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van maximaal 0,11 mm. Gebruik papier dat is aanbevolen door KYOCERA onder normale omgevingsomstandigheden.

**Invoercapaciteit:** 100 vel multifunctionele lade; 60–220 g/m<sup>2</sup> (banner 129–163 g/m<sup>2</sup>) A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (70 x 148 mm–216 x 356 mm), Banner (tot 216 x 1.220 mm, 129–163 g/m<sup>2</sup>), 500 vel universele papercassette; 60–220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (105 x 148 mm–216 x 356 mm). Maximale uitvoercapaciteit met opties: 3.100 vel

**Duplexfunctie:** duplexfunctie is standaard, ondersteunt 60–220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal

**Uitvoercapaciteit:** 500 vel bedrukte zijde onder, sensor "vol met papier"

**PRINTFUNCTIES**

**Controller-faai:** PRESCRIBE IIc

**Emulaties:** PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print 1.7, XPS/Open XPS Direct Print

**Besturingssystemen:** alle huidige Windows-besturingssystemen, MAC OS X versie 10.9 of hoger, Unix, Linux, evenals andere besturingssystemen op aanvraag

**Lettertype/barcodes:** 93 contourlettertypes PCL, 136 contourlettertypes PostScript, 8 lettertypes voor Windows Vista, 1 bitmap font, 45 barcodes (e.g. EAN8, EAN13, EAN128) met automatische genereren van checksums alsmede support voor tweedimensionale barcodes PDF-417 onder PRESCRIBE (PCL en andere barcodes beschikbaar als optie)

**Beveiligingsfuncties:** IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, Encrypted PDF Direct Print, Private Print, beveiligd printen via SSL, POP over SSL, SMTP over SSL, toegangscontrole via geïntegreerde afdelingscodes, Data Security Kit (E) beveiligd data op de optionele SSD

**Ondersteund mobiel printen:** KYOCERA Mobile Print app voor iOS en Android, AirPrint, Mopria

**KOPIERFUNCTIES**

**Maximaal formaat origineel:** A4/Legal

**Continu kopiëren:** 1–9999

**Zoombereik:** 25–400% in stappen van 1%

**Vaste vergrotingsverhoudingen:** 5 verkleinings-/5 vergrotingspercentages

**Verlichtingsmodus:** automatisch, handmatig: 9 stappen

**Beeldafstellingen:** tekst + foto, foto, tekst, kaart, geprint document

**Functies:** automatisch kleurenmodus, meerdere afdrucken van één scan, elektronisch sorteren, Zin1, 4in1, ID-kaart kopiëren, opslag van taken, printen met prioriteit, programmeren, automatisch dubbelzijdig kopiëren, gesplitst kopiëren, continu scannen, voorbeeldafbeelding, afbeelding herhaald kopiëren, paginanummering, stempelfunctie, formulieroverlay, blanco pagina verwijderen functie

**SCANFUNCTIES**

**Functionaliiteit:** Scan to E-mail (SMTP over SSL), Scan to FTP (FTP over SSL), Scan to SMB, Scan to USB Host, Scan to Document Box (HDD), TWAIN scan (USB, netwerk), WSD (WIA) scan (USB, netwerk)

**Scansnelheid DP-5100:** tot 60 ipm

**Scansnelheid DP-5120:** tot 120 ipm

**Scansnelheid DP-5130:** tot 170 ipm

**Scanresolutie:** 600, 400, 300, 200 dpi (256 grijschalen per kleur)

**Maximale scanformaat:** A4, Legal, Banner 216 x 1.900 mm

**Herkenning origineel:** tekst + foto, foto, tekst, lichte tekst/fijne lijnen, geoptimaliseerd voor OCR

**Bestandstypes:** TIFF, PDF, PDF/A, hoge-compressie PDF, versleutelde PDF, doorzoekbare PDF (optie), JPEG, XPS, open XPS

**Compressiemethode:** MMR/JPEG

**Functies:** kleurenscaan, geïntegreerd adresboek, Active Directory support, versleutelde gegevensoverdracht, tegelijk versturen (e-mailen, faxen, SMB/FTP folder, printen) scannen naar HDD, blanco pagina overslaan

**FAXFUNCTIES (OPTIONEEL)**

**Compatibiliteit:** ITU-T Super G3

**Modemsnelheid:** maximaal 33,6 kbps

**Transmissiesnelheid:** minder dan 3 seconden

**Scansnelheid:** 2,0 seconden

**Snelkeuze:** 1.000 nummers

**Adresboek:** 2.000 contacten

**Faxresolutie:** Normaal: 200 x 100 dpi, ultrafijn: 400 x 400 dpi, fijn: 200 x 200 dpi, 600 x 600 dpi, superfijn: 200 x 400 dpi Halftoon: 256 grijschalen

**Maximaal formaat origineel:** A4, Legal, Banner 1.600 mm

**Compressiemethode:** JBIG, MMR, MR, MH

**Ontvangst in geheugen:** 700 vel of meer

**Functies:** faxen via netwerk, dubbelzijdige verzending en ontvangst, versleutelde verzending en ontvangst, registratie van verzending en ontvangst, verzenden naar meerdere bestemmingen

### VERBRUIKSMATERIALEN

Gemiddelde yield bij continu A4 afdrucken met gemiddeld 5% dekking

**TK-5315K tonerkit:** microfijne toner zwart voor 24.000 pagina's A4

**TK-5315C, TK-5315M, TK-5315Y tonerkit:** microfijne toner cyaan, magenta, geel voor 18.000 pagina's A4

**WT-5191 afvaltonerbox:** 44.000 vel (in overeenstemming met 5% dekking; zwart-wit : kleur = 7:3)

**Nietjes:** SH-10 voor DF-5100/DF-5110/DF5120, 3 x 5.000

**OPTIES**

**Fax System 10 (X)** (maximaal 2): super G3 Fax, faxen via netwerk

**Internet faxkit (A):** optie voor faxstelsysteem 10, T.37 via SMTP/POP3 server

**DP-5100 documenttoevoer (duplex):** 75 vel, 50–120 g/m<sup>2</sup>

**DP-5120 documenttoevoer (duplex in één doorvoer):** 100 vel, 50–120 g/m<sup>2</sup>

**DP-5130 documenttoevoer (duplex in één doorvoer):** 270 vel met dubbele invoer detectie, nietjes detectie, 50–120 g/m<sup>2</sup>

**PF-5120 papercassette:** 500 vel, 60–220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Custom (105 x 148 mm tot 216 x 356 mm)

**PF-5130 papercassette + PF-5120:** 2 x 500 sheets, 60–220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Custom (105 x 148 mm tot 216 x 356 mm)

**PF-5140 papercassette + PF-5120:** 2.000 vel, 60–220 g/m<sup>2</sup>; A4, Letter

**DT-5100 documentenplank:** voor originelen of USB Keyboard

**JS-5100 job separator:** 100 vel interne job separator, 60–220 g/m<sup>2</sup>; A6–A4, Legal

**MT-5100 5-vaks mailboxsorteerder + AK-5100:** 5 vakken x 100 vel A4, 60–163 g/m<sup>2</sup>, hoofdvak: 500 vel A4, 60–220 g/m<sup>2</sup>

**DF-5100 interne finisher:** maximaal 300 vel A4; maximaal 60 – 220 g/m<sup>2</sup>; 2 posities nieten tot 50 vel A4

**DF-510 finisher + AK-5100:** 1.000 vel 60–220 g/m<sup>2</sup>, 2 posities nieten tot 50 vel A4

**PH-510 perforator:** voor DF-5110, 2-gaten/4-gaten, 60–220 g/m<sup>2</sup>, A4

**DF-5120 finisher + AK-5100:** 3.000 vel, 60–220 g/m<sup>2</sup>, 2 posities nieten tot 50 vel A4, perforator inclusief: 2-gaten/4-gaten, 60–220 g/m<sup>2</sup>, A4, extra uitvoer: maximaal 200 vel A4, 60–220 g/m<sup>2</sup>

**UG-33:** ondersteunt ThinPrint

**UG-34:** Emulatie (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/LinePrinter)

**USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):** ondersteuning voor verschillende authenticatie sleutels beschikbaar

**IC Card Reader Holder 11:** houder voor USB IC Card Reader

**Scan-extension kit (A):** Scannen naar doorzoekbare PDF-oplossing (ingesloten OCR), converteren naar PDF of MS Office (docx, xlsx, pptx)

**Optionele interfaces:**

**IB-50:** Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ45)

**IB-35:** Direct Wi-Fi Interface

**NK-7100(B):** Numeriek toetsenbord

**CB-5110H onderzetkast:** hout met bergruimte, circa 55 cm x 51 cm x 50 cm (B x D x H)

**CB-5110L onderzetkast:** hout met bergruimte, circa 55 cm x 51 cm x 34 cm (B x D x H)

**CB-5120H onderzetkast:** metaal met bergruimte, circa 55 cm x 51 cm x 50 cm (B x D x H)

**CB-5120L onderzetkast:** metaal met bergruimte, circa 55 cm x 51 cm x 34 cm (B x D x H)

De TASKalfa 408ci bevat extreem duurzame componenten die een efficiënte en betrouwbare werking garanderen, om te voldoen aan de veeleisende vereisten van drukke kantooromgevingen. De TASKalfa 408ci biedt effectieve productiviteit en maximale flexibiliteit en zorgt tegelijkertijd voor minimale impact op het milieu.



KYOCERA Document Solutions Partner

JANUARI2020 TASKALFA408CI/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.  
Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk  
Tel +31 (0) 20-587 72 00



kyoceradocumentsolutions.nl

KYOCERA Document Solutions garandeert niet dat genoemde specificaties foutloos zijn. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Informatie is correct op het moment van drukken. Alle andere merk- en productnamen zijn mogelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren en worden hierbij erkend.