

# Flexibel, krachtig en veilig

De 'cloud ready' TASKalfa MZ3501ci is ontworpen voor veilig en efficiënt documentbeheer, ongeacht waar uw team werkt. Dit model is uitgerust met geavanceerde AI-technologieën, robuuste beveiligingsfuncties en een naadloze cloud-integratie. Betrouwbare gegevensbescherming en gestroomlijnde gegevensvastlegging voor optimale productiviteit was nog nooit zo eenvoudig.



**TASKalfa MZ3501ci**

**A3 kleurenmultifunctional**

**Tot 35 ppm in kleur en zwart-wit**

**Geïntegreerde cloud-ready oplossingen**

**1.200 x 1.200 dpi resolutie**

TASKalfa MZ3501ci

1 Plain  
A4D

2 Plain  
A3D

## ALGEMEEN

KYOCERA TASKalfa laser kleurenmultifunctional HyPAS™ solution platform  
**Bedieningspaneel:** 256,5 mm (10.1 inch) kleuren touchscreen, 15° - 90° kantelbaar  
**Printsnelheid:** tot 35/17 pagina's A4/A3 per minuut, snelheid dubbelzijdig printen/kopiëren: 35 pagina's A4 per minuut  
**Resolutie:** 1.200 x 1.200 dpi, 2 bit, 4.800 dpi equivalent x 1.200 dpi (printen), 600 x 600 dpi (scannen/kopiëren)  
**Opwarmtijd:** 18 seconden of minder  
**Tijd tot eerste afdruk:** 5,9/7,7 seconden of minder in zwart-wit/kleur  
**Tijd tot eerste kopie:** 6,3/8,5 seconden of minder in zwart-wit/kleur (DP), 5,3/7,0 seconden of minder in zwart-wit/kleur (glasplaat)  
**CPU:** ARM A53 (Quad Core) 1.6GHz  
**Geheugen:** standaard 4GB + 64GB SSD, optioneel 320GB of 1TB HDD  
**Standaard interfaces:** USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az support), optioneel Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), 2 eKUIO slot voor optionele interne print server of voor optioneel faxstelsysteem, slot voor optioneel Wireless LAN, slot voor optionele SD kaart, NFC tag  
**Afmetingen (B x D x H):** 602 x 665 x 790 mm  
**Gewicht:** 90 kg  
**Stroomvoorziening:** 220/240 VAC, 50/60 Hz  
**Stroomverbruik:** printen/kopiëren: 590 W, stand-by: 45 W, spaarstand: 40 W, slaapstand: 0.5 W  
**Geluid (geluidsdruk): ISO 7779 (meetafstand van 1 meter):** printen/kopiëren: 49,5/50,1 dB(A) LpA zwart-wit/kleur stand-by: 33,5 dB(A) LpA  
**Certificering:** TÜV/GS, CE. Deze machine is gefabriceerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieurechtlijn ISO 14001

## PAPIERVERWERKING

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van maximaal 0,11 mm. Gebruik papier dat is aanbevolen door KYOCERA onder normale omgevingsomstandigheden.  
**Invoercapaciteit:** multifunctionele lade: 150 vel, 52–300 g/m<sup>2</sup>, (banner 136–163 g/m<sup>2</sup>), A6R - SRA3 (320 x 450 mm), custom (98 x 148 tot 297 x 457,2 mm), banner maximaal 304,8 x 1.220 mm, standaard universele papiercassette: 2 x 500 vel 52 - 300g/m<sup>2</sup>, 1e cassette: van A6R tot A4R, 2e cassette van A6R tot SRA3, maximale invoercapaciteit met opties: 7.150 vel A4  
**Duplexeenheden:** ondersteunt standaard 60–256g/m<sup>2</sup>, SRA3 tot A6R  
**Uitvoercapaciteit:** standaard 500 vel bedrukte zijde onder, maximaal 5.000 vel

## PRINTFUNCTIES

**Controllertaal:** PRESCRIBE  
**Emulaties:** PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 compatibel), PDF Direct Print, XPS Direct Print en OpenXPS  
**Besturingssystemen:** alle huidige Windows-besturingssystemen, MAC OS X versie 10.9 of hoger, Unix, Linux, evenals andere besturingssystemen op aanvraag  
**Lettertypes/barcodes:** 93 contourlettertypes (PCL), 136 lettertypes (KPDL 3), 4 lettertypes (Calibri), 4 lettertypes (Cambria), 1 bitmap font, 45 soorten eindimensionale barcodes, 1 type of tweedimensionale barcode (PDF417)

**Printfuncties:** encrypted PDF 2.0 Direct Print, IPP printing, e-mail printing, WSD print, beveiligd printen via SSL, IPsec, SNMPv3, quick copy, controleren en vasthouden, private print, taakopslag en taakmanagement functionaliteit, super resolutie  
**Ondersteunt mobiel printen:** AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi (optioneel), MyPanel en KYOCERA Mobile Print app voor iOS en Android, Microsoft Cloud printing

## KOPIEERFUNCTIES

**Maximaal formaat origineel:** A3/Ledger  
**Continu kopiëren:** 1–9.999  
**Zoombereik:** 25–400% in stappen van 1%  
**Vaste vergrotingsverhoudingen:** 5 verkleinings-/5 vergrotingspercentages  
**Belichtingsmodus:** handmatig: 17 stappen  
**Beeldafstellingen:** tekst + foto, foto, tekst, diagram/kaart  
**Digitale functies:** meerdere afdrukken van één scan, elektronisch sorteren, Zin1, 4in1, afbeelding herhalen, pagina nummering, kader wissen, boekje kopiëren, onderbreken kopie, formulier-overlay, kantlijnverschuiving, automatisch cassette wisselen, blanco pagina overslaan, ID kopiëren, vertrouwelijke documentbeveiliging

## SCANFUNCTIES

**Functionaliteit:** Scan to email, Scan to FTP, Scan to SMB 3.0, Scan to USB Host, Scan to box, Network TWAIN, WSD scan (WIA Driver Network), DFS Scan, DSM Scan, handschrift wissen en markeren, Preventie van afbeeldingsdefecten, ID-scan  
**Scansnelheid:** 200 ipm (300 dpi, A4, duplex, met DP-7160/7170)  
**Scanresolutie:** 600, 400, 300, 200dpi, 256 grijschalen per kleur  
**Maximaal scanformaat:** A3, Ledger  
**Herkenning origineel:** tekst, foto, tekst + foto, lichte tekst/fijne lijnen, geoptimaliseerd voor OCR  
**Bestandtypes:** TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, Encrypted PDF, hoge compressie PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, doorzoekbare PDF (optie), MS Office bestand (optie)

## FAXFUNCTIES (OPTIONEEL)

**Compatibiliteit:** ITU-T Super G3  
**Modemsnelheid:** maximaal 33.6kbps  
**Transmissietijd:** minder dan 3 seconden (JBIG)  
**Scansnelheid:** 2 seconden of minder  
**Maximaal formaat origineel:** A3/Ledger, banner: 1.600mm  
**Compressiemethode:** JBIG, MMR, MR, MH  
**Functies:** netwerk faxen, verzending draaien, ontvangst draaien, versleutelde verzending en ontvangst, dubbelzijdige faxontvangst, geheugenontvangst, mailbox, diagnose op afstand, polling verzending en ontvangst, rondzending, optionele internefax, dubbele fax met tweede faxstelsysteem 12 of 14

## VERBRUUKSMATERIALEN

Gemiddelde yield bij continu A4 afdrukken met 5% dekking.  
**Tonerkit:** TK-8465K, toner zwart voor 30.000 pagina's A4, TK-8465C, TK-8465M, TK-8465Y, toner cyaan, magenta, geel voor 20.000 pagina's  
 TK-8615K hoge capaciteit toner zwart voor 40.000 pagina's A4, TK-8615C, TK-8615M, TK-8615Y, hoge capaciteit toner cyaan, magenta, geel voor 24.000 pagina's A4  
**WT-8500:** toneralfvalbak: 40.000 vel (in overeenstemming met 5% dekking, zwart-wit: kleur = 7 : 3)  
**Nietjes:** SH-10, 3 x 5.000 nietjes, voor BF-730, DF-7100, DF-7120, SH-12, 3 x 5.000 nietjes, voor DF-7140

## OPTIES

**Faxstelsysteem:** Fax System 12 en 14  
**Internet Fax Kit (A):** Internet Fax Kit (A) AC  
**Scan Extension Kit (A) AC:** scannen naar doorzoekbare PDF-oplossing (embedded OCR), converteren naar PDF of MS Office (docx, xlsx, pptx)  
**DP-7140:** (dubbelzijdig), 50 vel, 45-160 g/m<sup>2</sup> (enkelzijdig), 50-120 g/m<sup>2</sup> (dubbelzijdig), A5R - A3, banner tot 1.900 mm  
**DP-7150:** (dubbelzijdig), 140 vel, 35-160 g/m<sup>2</sup> (enkelzijdig), 50-120 g/m<sup>2</sup> (dubbelzijdig), A6R - A3, banner tot 1.900 mm  
**DP-7160:** (dubbelzijdig scannen in één doorvoer), 320 vel van 50 - 80 g/m<sup>2</sup>, 35-220 g/m<sup>2</sup> (enkelzijdig), 50-220 g/m<sup>2</sup> (dubbelzijdig), A6R - A3, banner tot 1.900 mm  
**DT-730 (B):** documentlade  
**PF-7150:** side deck: 3.000 vel, A4, 60-300 g/m<sup>2</sup>  
**PF-7140:** 2 x 500 vel, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3  
**PF-7150:** 2 x 1.500 vel, A4, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, Letter  
**DF-7100:** interne finisher 500 vel A4, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3 nieten tot 50 vel A4 of 30 vel A3 op 3 posities  
**DF-7120:** (dubbelzijdig scannen in één doorvoer met ultrasone sensor), 320 vel van 50 - 80 g/m<sup>2</sup>, 35-220 g/m<sup>2</sup> (enkelzijdig), 50-220 g/m<sup>2</sup> (dubbelzijdig), A6R - A3, banner tot 1.900 mm  
**DT-730 (B):** documentlade  
**PF-7150:** side deck: 3.000 vel, A4, 60-300 g/m<sup>2</sup>  
**PF-7140:** 2 x 500 vel, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3  
**PF-7150:** 2 x 1.500 vel, A4, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, Letter  
**DF-7100:** interne finisher 500 vel A4, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3 nieten tot 50 vel A4 of 30 vel A3 op 3 posities  
**DF-7120:** (dubbelzijdig scannen in één doorvoer met ultrasone sensor), 320 vel van 50 - 80 g/m<sup>2</sup>, 35-220 g/m<sup>2</sup> (enkelzijdig), 50-220 g/m<sup>2</sup> (dubbelzijdig), A6R - A3, banner tot 1.900 mm  
**AK-7110 Attachment kit:** voor DF-7120 en DF-7140: 100 vel, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3, \* Bridge unit AK-7110 is vereist bij gebruik van de DF-7120 en DF-7140  
**PH-7C:** perforator voor DF-7120 en DF-7140 2-gaats/4-gaats, 45-300 g/m<sup>2</sup>, A5R-A3  
**PH-7100:** perforator voor interne finisher DF-7100  
**MT-730 (B):** mailboxsorteerder voor DF-7140 7 bakken x 100 vel A4, 50 vel A3/B4, 60-163 g/m<sup>2</sup>  
**BF-730:** boekje en tri-vouweenheden voor DF-7140  
**JS-7100:** interne job separator voor 100 vel, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R - SRA3  
**JS-7110:** interne staffellade voor 250 vel, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R - SRA3  
**Bannergeleider 10:** bannerpapierinvoergeleider, 10 vellen  
**HD-15:** harde schijf 320 GB  
**HD-16:** harde schijf 1 TB  
**NK-7120:** nummeriek toetsenbord  
**Toetsenbordhouder 10**  
**UG-33 AC:** ThinPrint-ondersteuning  
**UG-34 AC:** Emulatie (IBM Proprinter / EPSON LQ-850 / LinePrinter)  
**USB IC-kaartlezer + kaartauthenticatiekit (B) AC**  
**IB-37:** draadloze netwerkinterface (USB: 5 GHz / 2,4 GHz)  
**IB-54:** draadloze LAN 5GHz/2.4GHz (IEEE802.11a/b/g/n/ac)  
**IB-53:** GB-Ethernet-kaart 10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT  
**Platencover type (E)**  
**CB-7200W:** onderkast hout  
**CB-7211M:** onderkast metaal

Specificaties en ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Ga voor het laatste nieuws over connectiviteit naar [kyoceradocumentsolutions.nl](http://kyoceradocumentsolutions.nl). TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX en KX Driver zijn handelsmerken van The Kyocera Companies. Mac OS en AirPrint zijn handelsmerken van Apple, Inc. Windows is een handelsmerk van Microsoft, Inc. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.



KYOCERA Document Solutions Partner

Kyocera Document Solutions Nederland B.V.  
 Beechavenue 25 \* 1119 RA, Schiphol-Rijk The Netherlands  
 Tel +31 (0) 20-587 72 00 – [informatie@dnl.kyocera.com](mailto:informatie@dnl.kyocera.com)



[kyoceradocumentsolutions.nl](http://kyoceradocumentsolutions.nl)