

2508ci / 3508ci

Het onmogelijke mogelijk maken.

U wilt uw productiviteit verhogen, uw processen stroomlijnen en het scannen van documenten beheren met simpele oplossingen. Onze innovatieve multifunctionele systemen 2508ci en 3508ci helpen u om deze doelstellingen in een mum van tijd te bereiken. Deze systemen drukken af met snelheden van 25 en 35 pagina's per minuut in respectievelijk kleur en zwart-wit. Dankzij een brede selectie aan documentinvoer- en afwerkingsopties kunt u uw multifunctioneel systeem eenvoudig aanpassen aan uw bedrijfsbehoeften. Ten slotte heeft u een reeks digitale oplossingen beschikbaar om u te helpen de groeiende hoeveelheid gegevens op een gestructureerde en betrouwbare manier te verwerken.

Uw Voordelen:

Meer aanpasbaar: hanteer een brede keuze aan papierformaten (A6R-SRA3) en gewichten (52-300g/m²). Van de interne afwerkeenheid voor 500 vellen tot een dual-scan met ultrasone sensor voor snel scannen: dit alles zodat u uw systeem zo goed mogelijk kunt aanpassen aan uw bedrijfsprocessen. Bovendien ondersteunt het systeem een verbeterde weergave van uw drukwerk en scans, wat bijdraagt in een eindresultaat zoals u het wenst.

Scannen heruitgevonden: Scan en bewaar al uw documenten eenvoudiger. Verhoogde snelheid en betrouwbaarheid van de scanfuncties. Dit is te danken aan de mogelijkheid om meerdere vellen tegelijk te scannen een aan het vernieuwde geïntegreerde moederbord die een quasi ononderbroken lezing van het gescande document mogelijk maakt. Bovendien kunt u uw documenten automatisch rechtzetten en meerdere documenten tegelijk scannen met afzonderlijke ontvangstbestanden. Uiteindelijk is de scanner autonoom, zodat hij zelfs kan worden gebruikt als zich in andere MFP-functies een systeemfout voordoet.

Toegankelijker: Ergonomie en gebruiksgemak zijn erg belangrijk voor ons en wij werken voortdurend aan de optimalisering ervan. Daarom heeft het kantelbare aanraakscherm een nieuwe gebruikersinterface die is geoptimaliseerd voor intuïtieve menu-navigatie. Verschillende geluidssignalen maken u attent op de werking van het systeem. Led indicatoren geven aan wanneer documenten of faxen zich in de taakscheider* bevinden. Met de gratis MyPanel-app kan u het systeem bedienen via uw smartphone.

Veiliger: Communicatie wordt veiliger dankzij de ondersteuning van het TLS-netwerkencryptieprotocol versie 1.3. Een externe server die gebruik maakt van het Syslog-protocol kan een controle uitvoeren op ongeoorloofde toegang of het lekken van vertrouwelijke informatie als gevolg van kwaadwillige handelingen. We introduceren ook een nieuw encryptiesysteem om uw e-mails te versleutelen en digitaal te ondertekenen. Bovendien is de grootte van de encryptie-leutels verhoogd van 1024 bits tot 4096 bits om het kraken ervan te bemoeilijken. Ten slotte kan de onafhankelijke MFP na installatie automatisch het certificaat ophalen bij de certificeringsinstantie.



2508ci / 3508ci
Digitaal multifunctioneel kleurensysteem
Kopiëren / Printen / Scannen / Faxen A3

2508ci / 3508ci

Technische gegevens

ALGEMEEN

Type	Kantoorapparaat
Functie	Kopiëren, printen, scannen, optie: faxen
Printtechnologie	Laser-kleur en z/w
Origineel formaat	max. A3 op glasplaat
Kopieer-/printsnelheid	2508ci: max. 25 A4-pagina's/min. en max. 12 A3-pagina's/min. in kleur en z/w 3508ci: max. 35 A4-pagina's/min. en max. 17 A3-pagina's/min. in kleur en z/w
1e pagina (Printen/Kopiëren)	Kleur: 9,2/8,5 seconden*, z/w: 7,0/6,4 seconden* (2508ci), Kleur: 7,7/7,0 seconden*, z/w: 5,9/5,3 seconden* (3508ci)
Opwarmtijd	18 seconden
Kopieerresolutie	600 x 600 dpi
Grijswaarden	256
Papierinvoer	2 x universele cassettes met 500 vellen (cassette 1: A6R-A4, cassette 2: A6R-SRA3 [320 x 450 mm]), 150 vellen multi-bypass (A6R-SRA3, banner [305 x 1,219 mm]), SRA3 en banner alleen voor printen
Papiergewicht	Universele cassette 52-300 g/m ² , multi-bypass 52-300 g/m ² , duplex 64-256 g/m ²
Papieruitvoer	500 A4-velen
Systeemgegevens	4 Go RAM, 32 Go SSD/optioneel: 320 Go or 1 To HDD**
Continu kopiëren	1-9 999 kopieën
Zoomfunctie	25%-400% in stappen van 1%
Functies	Instelbaar kleurenaanraakscherm (10,1 inch), duplex, 1 000 managementcodes, blanco pagina's overslaan, bewegingssensor, encryptie/overschrijven van gegevens op harde schijf (Data Security Kit), Secure Boot, Run Time Integrity Check, Trusted Platform Modul (TPM), S/MIME enz.

AFMETINGEN/GEWICHT

Afmetingen	790 x 602 x 665 mm (H x B x D)
Gewicht	ong. 90 kg

OMGEVING

Netspanning	220/240 V, 50/60 Hz
Stroomverbruik	ong. 1,750 W max., ong. 425/520 W in bedrijf (2508ci/3508ci), ong. 40 W in stand-by, ong. 0,5 W in slaapmodus, TEC-waarde: 0.31/0.44 kWh/week (2508ci/3508ci)

Geluidsniveau	2508ci: ong. 48.0 dB(A)/47.3 dB(A) in bedrijf (kleuren-/z/w), stand-bymodus: 31.4 dB(A) (ISO 7779/9296) 3508ci: ong. 49.0 dB(A)/47.7 dB(A) in bedrijf (kleuren-/z/w), stand-bymodus: 31.3 dB(A) (ISO 7779/9296)
Veiligheid	GS/TÜV, CE

PRINTSYSTEEM

Type	In systeem ingebouwd
Printformaat	A6R-SRA3
Printresolutie	600 x 600 dpi, max 1,200 x 1,200 dpi
Processor	ARM A53 1.6GHz
Interfases	USB 3.0, USB-Host(4), Gigabit-Ethernet (10/100/1000BaseTX), SD-kaartsleuf
Netwerkprotocolen	TCP/IP, Net BEUI
Besturingssystemen	Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare***, Linux, Mac ex OS 10.9
Emulaties	PCL6 (5e, XL), KPD L 3 (PostScript 3 compatibele), XPS, PDF 2.0, PRESCRIBE IIc
Functies	IDirect printen van USB, direct printen van PDF/XPS, super-resolution imaging, SNMPv3, printen van e-mails, privé printen, EcoPrint, printen van barcodes, Mobile Print (Android/iOS)/Apple AirPrint, NFC, Wi-Fi Direct***

SCANSYSTEEM

Scantype	CCD kleur en z/w
Scanformaat	max. A3
Scansnelheid	max. 100 (simplex) of 200 (duplex) A4-originen/min in kleur en z/w met DP-7170 (300 dpi)
Scanresolutie	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Scanmodus	Foto, tekst, foto/tekst, geoptimaliseerd voor OCR
Bestandstypes	TIFF, PDF, PDF/A, sterk gecompriëerde PDF, versleutelde PDF, JPEG, XPS, Open XPS
Interface	10/100/1000BaseTX
Netwerkprotocol	TCP/IP
Besturingssystemen	Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
Functies	Scannen naar SMB, scannen naar e-mail, scannen naar FTP, scannen naar USB, TWAIN-scan, WIA-scan, SMTP-authenticatie, LDAP, Multiple Cropping

OPTIONEEL FAXSYSTEEM 12

Compatibiliteit	Super G3
Oorspronkelijk formaat	max. A3
Modemsnelheid	33.6 kbps
Transmissiesnelheid	3 seconden of minder met JBIG
Compressiemethode	JBIG, MMR, MR, MH
Faxresolutie	Standaard (200 x 100 dpi), fijn (200 x 200 dpi), superfijn (200 x 400 dpi), ultrafijn (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
Faxgeheugen	170 MB
Verkorte kiesnummers	2 000 nummers

Eén enkele toets	1 000 nummers
Groepverzending	500 nummers
Besturingssystemen	Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
Functies	Stuurprogramma netwerkfax, laatste nummer automatisch opnieuw kiezen, vertraagd verzenden, max. 2 faxopties voor gelijktijdig verzenden en ontvangen

OPTIES

Originele feeder	DP-7140 documentverwerker met automatische omkeerfunctie (A5R-A3, capaciteit: 50 A4-velen, papiergewicht 45-160 g/m ²), DP-7150 documentverwerker met automatische omkeerfunctie (A6R-A3, capaciteit: 140 A4-velen, papiergewicht 35-160 g/m ²), DP-7160 documentverwerker met dubbelzijdige scanner in één werkgang (A6R-A3, capaciteit: 320 A4-velen, papiergewicht 35-220 g/m ²), DP-7170 documentverwerker met dubbelzijdige scanner in één werkgang en detectie multi-invoer (A6R-A3, capaciteit: 320 A4-velen, papiergewicht 35-220 g/m ²)
Afdekplaat	Afdekplaat type E (als er geen documentverwerker is geïnstalleerd)
Finisher	DF-7100 Interne finisher (capaciteit: 500 A4-velen, nieten max. 50 A4-velen), DF-7120 (capaciteit: 1 000 A4-velen, nieten max. 50 A4-velen), DF-7140 (capaciteit: 4 200 A4-velen, nieten max. 65 A4-velen), PH-7120 perforator voor DF-7100, PH-7C perforator voor DF-7120/7140, BF-730 brochuremodule voor DF-7140 (max. 20 vellen inbinden en plooiën A4/A3, drievoudig plooiën max. 5 A4-velen), MT-730 (B) multilade voor DF-7140
Takenscheider	JS-7100 (100 vellen, 52-300 g/m ² , A6R-SRA3), JS-7110 interne schuiflade (250 vellen, 52-300 g/m ² , A6R-SRA3)
Papierinvoer	PF-7140 (2 x universele cassettes met 500 vellen [A5R-SRA3]), PF-7150 (2 x grote cassettes met 1 500 vellen [A4]), PF-7120 (grote cassettes met 3 000 vellen [A4], deck opzij)
Andere opties	Scan-uitbreidingskit (A), internetfaxkit (A), Kaartverificatieset (B), Toetsenbordhouder 10, Banner Gids 10, UG-33 ThinPrint® kit, UG-34 Emulatie optiek, IB-50 Gigabit Ethernetkaart, WLAN IB-51 kaart (IEEE802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi direct), DT-730 (B) Documentlade, numeriek toetsenbord NK-7120 (10 toetsen, stand nr. 81, D-15 (320 GB HDD**), HD-16 (1 TB HDD**))

* Afhankelijk van bedrijfsomstandigheden

** Voor kopiëren, printen, scannen, faxen

***optioneel



Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Modellen afgebeeld met optionele accessoires.

HyPAS™

TA Triumph-Adler is dé specialist in documentmanagement voor professionals. We bekijken per geval wat de klant nodig heeft en bieden bijzonder efficiënte oplossingen voor de productie van documenten – zowel in gedrukte als elektronische vorm – en de bijbehorende klantenservice. Telkens professionele gebruikers documenten beheren, printen, kopiëren, faxen, presenteren of archiveren, zijn concepten en oplossingen van TA Triumph-Adler de eerste keuze. Dankzij onze innovatieve systemen krijgen onze klanten toegang tot bijzonder kostenbesparende technologieën. TA Triumph-Adler en het logo van TA Triumph-Adler zijn gedeoneerde handelsmerken van TA Triumph-Adler GmbH. Alle andere handelsmerken zijn geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.

TA Triumph-Adler